

POULIE CLIC RÉA POLYAMIDE 100 KG

Référence : 19030

RESUME

La poulie clic réa polyamide 100 kg est idéale pour une utilisation en entrepôt et dans l'industrie. Elle sert à hisser et descendre du petit matériel ou de l'outillage.

Cette poulie est munie d'un système d'arrêt automatique pour une sécurité maximale lors des manutentions manuelles.

Son réa en polyamide permet d'éviter la détérioration des cordes de levage.

Elle accueille des cordages de diamètre allant de 20 mm à 26 mm et supporte des charges allant jusqu'à 100 kg.

Les points forts :

- Arrêt automatique par cliquet
- Réa polyamide anti-usure
- Coefficient de sécurité minimum : 4
- Fabrication française

DESCRIPTION

À quoi sert la poulie de levage à cliquet ?

La poulie clic réa polyamide 100 kg est conçue pour les opérations de levage manuel en entrepôt et milieu industriel.

Utilisée par les techniciens de maintenance ou les magasiniers, la poulie de renvoi clic permet de hisser facilement des bacs de manutention, des pièces mécaniques ou de l'outillage tout en maîtrisant la descente.

En effet, elle est dotée d'un système d'encliquetage permettant à l'opérateur de lâcher la corde en cours de montée sans que la charge ne redescende.

Sa finition zinguée-bichromatée permet une protection contre la corrosion. Ainsi, la poulie de renvoi clic peut être utilisée en intérieur et en extérieur.

Afin de garantir le maintien de la corde, la poulie est équipée d'une large roue à gorge en polyamide de 220 mm de diamètre extérieur.

Son coefficient de sécurité minimal est de 4.

La poulie de levage à cliquet est fabriquée en France.

Retrouvez toutes les [poulies de levage, moufles et réas](#). Cette gamme se compose des [poulies spéciales câble](#), et des [poulies à corde](#). Vous y trouverez également les [réas à alésage nu pour corde](#) ou le [réa en acier pour câble](#).

Les caractéristiques de la poulie de renvoi clic

Matériau :

- Réa : polyamide (nylon)
- Armature : chape fixe en acier avec finition zinguée-bichromatée
- Mécanisme : système d'encliquetage pour arrêt

automatique

Coefficient de sécurité minimum : 4

Normes :

- Équipement certifié CE
- Conforme aux Directives Machines C.E.N.
- Charge maximale d'utilisation obligatoirement gravée

Entretien : produit soumis à la Vérification Générale Périodique (VGP) tous les 12 mois

Dimensions :

- Réa extérieur / fond (mm) : 220 / 170
- Largeur (mm) : 235
- Hauteur (mm) : 430
- Épaisseur (mm) : 70
- Corde compatible : Ø 20 à 26 mm

CMU : 100 kg

Poids : 3,5

Produit fabriqué en France.