

NOURRISSEUR A VEAUX AVEC ENCLOS

Référence : 19065

RESUME

Notre nourrisseur avec parc est idéal pour contrôler l'alimentation de vos veaux. Il est conçu en acier galvanisé avec un toit coulissant. Avec l'option côtés tôle, il offre un espace protégé et parfaitement adapté aux passages de 5 veaux maximum.

Dimensions : L. 200 x l. 70 cm

Capacité de contenance : 500 litres

Trémie livrée montée et parc en kit.

Les points forts :

- Réglage du débit
- Toit coulissant
- Passages réglables en largeur
- Option côtés tôle
- Fabriqué en France

DECLINAISONS

Option
Aucune
Côtés de l'enclos en tôle

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce nourrisseur à veau avec parc ?

Le nourrisseur de prairie sert à alimenter les veaux de manière sélective et à volonté.

Seuls les veaux peuvent entrer dans le parc afin que leurs mères ne mangent pas leur alimentation.

Les passages sont réglables en largeur afin de convenir au gabarit de vos animaux.

Cela permet également qu'ils ne soient pas dérangés ou bousculés quand ils mangent, mais aussi à l'éleveur de contrôler leur alimentation et leur croissance.

Son toit coulissant permet de protéger les granulés contre la poussière, les intempéries ou même les insectes.

Il est également possible d'ajuster le débit de la trémie de 0 à 40 mm afin que le remplissage se fasse au fur et à mesure.

Conçu en tôle d'acier galvanisé, ce nourrisseur est résistant à la corrosion, facile à nettoyer et durable.

Vous pouvez également choisir l'option avec les côtés du parc en tôle afin de protéger les veaux du vent mais également leur offrir une espace plus intime et plus tranquille.

Ce nourrisseur est doté d'un attelage 3 points, ce qui facilite son déplacement de pâture en pâture.

Découvrez également notre gamme de [couverture veaux](#), de [niche veau](#) et notre [nourrisseur veau suspendu](#).

Caractéristiques du nourrisseur veaux

- Longueur intérieure : 200 cm
- Largeur intérieure : 70 cm
- Profondeur de l'auge : 40 cm
- Capacité de contenance : 500 litres
- Nombre de passages : 5
- Attelage 3 points
- Toit coulissant
- Réglage du débit : de 0 à 40 mm
- Matière : tôle en acier galvanisé
- Poids : 235 kg (247 kg avec côtés en tôle)
- Fabriqué en France