

PALONNIER EN H FIXE

Référence : 19085

RESUME

Découvrez le palonnier en h fixe pour un levage en toute sécurité de charges de 1 ou 3 tonnes, avec une portée de 2 ou 3 m.

Conforme CE et aux normes EN 13155 et DIN 15401, il respecte les règles en vigueur dans le secteur du levage.

Il dispose d'un anneau de suspension permettant de le soulever à l'aide d'un [palan levage professionnel](#) ou d'une grue d'atelier.

La charge portée par le palonnier de levage fixe en h est retenue à l'aide d'[élingues levage professionnelles](#) (non fournies).

Celles-ci doivent être réparties sur les quatre manilles lyres HR et les crochets pivotants équipés d'un linguet de sécurité, positionnés aux extrémités du palonnier en h fixe.

Les points forts :

- Robuste
- Galvanisé à chaud
- Portée 2 ou 3 m
- Charge 1 ou 3 tonnes
- Conforme CE
- Normes 13155 et DIN 15401

DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée
1 tonne	2 m
3 tonnes	2 m
3 tonnes	3 m

DESCRIPTION

Tout savoir sur le palonnier en h fixe

Le palonnier de levage fixe en h est un équipement de levage conçu pour répartir uniformément la charge à soulever sur quatre points, afin de limiter les efforts exercés sur celle-ci.

Sa forme en h lui permet d'avoir quatre points de levage, assurant le levage de charges lourdes, longues et fragiles en toute sécurité.

Aux extrémités du palonnier de levage fixe en h, quatre manilles lyres HR galvanisées, boulonnées sur la structure, assurent la liaison avec quatre crochets tournants équipés d'un linguet de sécurité.

Le linguet empêche tout décrochage accidentel de l'élingue ou de la chaîne pendant la manutention.

La rotation des crochets facilite le positionnement précis des points d'accroche sur la charge, quelle que soit son orientation.

Doté d'un anneau de suspension central conforme à la norme DIN 15401, ce palonnier en h fixe peut être soulevé par une [chèvre de levage d'atelier industrielle](#), un pont roulant ou un palan dont la capacité est adaptée à la charge totale à lever.

Il est disponible avec une portée de 2 ou 3 m, pour une charge dynamique maximale de 1 ou 3 tonnes selon le modèle choisi.

Farbiqué en acier galvanisé à chaud, il est résistant à la corrosion.

Attention : il est important de vérifier que la charge à soulever ne dépasse pas la charge maximale d'utilisation indiquée.

Découvrez la version pour soulever des charges jusqu'à 15 tonnes avec le [palonnier en h réglable industriel](#).

Optez pour un [palonnier monopoutre de levage fixe](#) ou un [palonnier réglable monopoutre de levage](#) pour des charges linéaires.

Retrouvez également le [palonnier fixe écarteur industriel](#) pour la manutention de charge lourde (4 à 50 T).

Caractéristiques techniques du palonnier de levage fixe en h

Matière : acier galvanisé à chaud

Suspension : anneau simple, conforme DIN 15401

Manilles : 4 manilles lyres HR

Crochets : 4 crochets tournants avec linguet de sécurité

Normes :

- EN 13155
- DIN 15401

Conforme : CE

Portée	Charge dynamique	Poids
2 m	1 tonne	90 kg
2 m	3 tonnes	130 kg
3 m	3 tonnes	280 kg