

## PALONNIER EN H RÉGLABLE

Référence : 19087

---

### RESUME

Retrouvez le palonnier réglable h pour le levage de charges de dimensions différentes.

Ses quatre points de levage réglables permettent d'adapter la portée en fonction des dimensions des charges à soulever.

Il est idéal pour les industries souhaitant soulever une charge constante sur des portées différentes de manière régulière.

Il est équipé de quatre manilles lyres HR et de quatre crochets pivotants avec linguet de sécurité, permettant de lever des charges comprises entre 1 et 15 tonnes selon le modèle.

Palonnier en h réglable disponible :

- 0,8 - 2 m : 1 ou 3 T
- 0,8 - 3 m : 3 T
- 1 - 3 m : 3 ou 5 T
- 1 - 4 m : 5 ou 10 T
- 1,5 - 5 m : 5 ou 8 T
- 2 - 6 m : 15 T

Il respecte les normes EN 13155 et DIN 15401 et est conforme CE.

Les points forts :

- Robuste
- Galvanisé à chaud

- Portée 0,8 à 6 m
- Charge 1 à 15 tonnes
- Conforme CE
- Normes EN 13155 et DIN 15401

### DECLINAISONS

| Charge dynamique | Portée    |
|------------------|-----------|
| 1 tonne          | 0,8 - 2 m |
| 3 tonnes         | 0,8 - 2 m |
| 3 tonnes         | 0,8 - 3 m |
| 3 tonnes         | 1 - 3 m   |
| 5 tonnes         | 1 - 3 m   |
| 5 tonnes         | 1 - 4 m   |
| 10 tonnes        | 1 - 4 m   |
| 5 tonnes         | 1,5 - 5 m |
| 8 tonnes         | 1,5 - 5 m |
| 15 tonnes        | 2 - 6 m   |

### DESCRIPTION

#### Pourquoi choisir le palonnier réglable h ?

Utilisez un palonnier en h réglable pour soulever des charges de dimensions différentes quotidiennement.

Ses quatre points de levage sont réglables sur différents points d'accroche, pouvant aller de 0,8 m à 2 m pour le premier modèle et de 2 à 6 m pour le dernier modèle.

Comme le [palonnier industriel en h fixe](#), le palonnier réglable h répartit la charge uniformément sur les quatre points d'élingage.

Sa forme en H garantit une sécurité optimale lors des opérations de levage.

Pour faciliter son déplacement, il dispose d'un anneau de suspension central conforme à la norme DIN 15401, lui permettant d'être attaché à un [palan à chaîne ou à câble professionnel](#).

Sur chaque extrémité sont positionnées quatre manilles lyre HR ainsi que quatre crochets tournants équipés d'un linguet de sécurité.

C'est grâce aux crochets pivotants que la résistance de la charge ne risque pas d'user l'ensemble de la structure lors de sa manipulation.

Ce palonnier réglable h est donc idéal pour les industries souhaitant soulever régulièrement des charges de dimensions différentes.

Sa structure en acier galvanisé à chaud lui confère robustesse et le protège contre la corrosion.

Disponible dans 10 formats différents, il peut supporter des charges allant de 1 à 15 tonnes pour les portées suivantes :

- 0,8 - 2 m : 1 ou 3 T
- 0,8 - 3 m : 3 T
- 1 - 3 m : 3 ou 5 T
- 1 - 4 m : 5 ou 10 T
- 1,5 - 5 m : 5 ou 8 T
- 2 - 6 m : 15 T

Attention : la charge supportée par le palonnier en h réglable ne doit pas dépasser le charge maximale d'utilisation du modèle sélectionné.

Découvrez l'ensemble de la gamme de [manilles lyres et droites professionnelles](#), d'[élingues de levage industrielles](#) et de [palonniers de levage manutention](#).

### Caractéristiques techniques du palonnier en h réglable

Matière : acier galvanisé à chaud

Suspension : anneau simple, conforme DIN 15401

Manilles : 4 manilles lyres HR

Crochets : 4 crochets tournants avec linguet de sécurité

Normes :

- EN 13155
- DIN 15401

Conforme : CE

| Portée    | Charge dynamique | Poids   |
|-----------|------------------|---------|
| 0,8 - 2 m | 1 tonnes         | 100 kg  |
| 0,8 - 2 m | 3 tonnes         | 130 kg  |
| 0,8 - 3 m | 3 tonnes         | 225 kg  |
| 1 - 3 m   | 3 tonnes         | 235 kg  |
| 1 - 3 m   | 5 tonnes         | 310 kg  |
| 1 - 4 m   | 5 tonnes         | 450 kg  |
| 1 - 4 m   | 10 tonnes        | 640 kg  |
| 1,5 - 5 m | 5 tonnes         | 510 kg  |
| 1,5 - 5 m | 8 tonnes         | 650 kg  |
| 2 - 6 m   | 15 tonnes        | 1400 kg |