

CALE ECHAFAUDAGE EN PP - LOT DE 80

Référence : 19103

RESUME

La cale échafaudage est en polypropylène haute résistance jaune (haute visibilité). Elle est conçue pour être placée sous les vérins de l'échafaudage.

Elle permet de répartir la charge de la structure, évitant le poinçonnement du sol et en garantissant une stabilité de l'installation.

Ses dimensions sont de 200 x 188 mm avec une épaisseur de 17 mm.

Son poids est de 190 g, le poids d'un lot de 80 est donc de 15,2 kg.

Les points forts :

- Stabilité
- Sécurité
- Protection des sols

DESCRIPTION

Tout savoir sur la semelle de pied d'echafaudage

La cale pour pied d'échafaudage sert à prévenir l'enfoncement des pieds dans les sols meubles (terre, sable) ou la déformation des sols fragiles (enrobés, dallages).

Sa couleur jaune vif permet d'alerter immédiatement les piétons, réduisant le risque de heurts.

Elle est légère (190 g) ce qui permet une facilité d'utilisation, elle est rapide à positionner sous les vérins.

Sa matière en polypropylène (PP) est imputrescible, ne rouille pas, n'absorbe pas l'eau et résiste aux UV et aux intempéries.

L'usage de cette cale est encadré par des normes européennes et des recommandations strictes pour le montage des échafaudages :

- Norme NF EN 12811-1 (Équipements temporaires de chantier) : cette norme stipule que la base de l'échafaudage doit transférer les charges au sol sans risquer l'affaissement. L'installation d'une plaque ou semelle est requise pour respecter la portance du terrain.
- Recommandation R408 (INRS / CRAMIF) : cette recommandation rend obligatoire la mise en place des cales de répartition sous les platines des vérins pour s'adapter à la nature du sol, afin d'éviter tout basculement.
- Décret 2004-924 (Code du travail) : ce décret exige que l'échafaudage soit stable. Le calage est le premier point d'attention des inspections de sécurité.

La cale en PP sera idéale pour accueillir des [étais lourds](#) pour les [travaux de coffrage](#) ou de maçonnerie par exemple.

Découvrez la gamme d'[échafaudages professionnels pour façade](#) avec l'[échafaudage Duarib transformable](#) ou l'[échafaudage fixe Duarib](#).

Caractéristiques techniques de la cale

echafaudage

Conditionnement : lot de 80 unités

Dimensions : 220 x 188 mm

Épaisseur : 17 mm

Couleur : jaune vif

Forme : rectangulaire

Matériau : polypropylène (PP) - Haute résistance

Poids : 190 g / unité (15,2 kg / 80 unités)