PROZON

FICHE TECHNIQUE

RACK STOCKAGE POUR PLAQUE DE ROULAGE
Référence : 19128

RESUME

Les box de stockage métalliques sont des structures en acier galvanisé de haute résistance conçues pour rationaliser le stockage, le transport et le levage des plaques de roulage synthétiques en dépôt comme sur chantier.

Équipés de fourreaux pour chariot élévateur et d'œillets/oreilles de levage pour grue, ces racks métalliques permettent de déplacer des lots complets (jusqu'à 30 à 50 plaques) en une seule manœuvre de levage.

Disponible en plusieurs tailles :

- Taille S : 1635 mm x 1132 mm
- Taille M : 2120 mm x 1120 mm
- Taille L : 3120 mm x 1120 mm

DECLINAISONS

Taille
S
M
L

DESCRIPTION

Combien de plaques de roulage par rack ?

Dimensions extérieures (L x l x h)	Longueur Max. de plaque compatible	Capacité indicative	Spécificités de manutention
Taille S : 1635 x 1132 x 800 mm	Longueur < 1,5 m *(ex: 1500 x 1000 mm)*	30 à 50 plaques	Fourreaux fourches + 4 points de levage grue
Taille M : 2120 x 1120 x 800 mm	Longueur < 2,0 m *(ex: 2000 x 1000 mm)*	30 à 50 plaques	Fourreaux fourches + 4 points de levage grue
Taille L : 3120 x 1120 x 800 mm	Longueur < 3,0 m *(ex: 3000 x 1000 mm)*	30 à 50 plaques	Fourreaux fourches renforcés + 4 points de levage grue

Caractéristiques techniques

Structure : acier tubulaire et profilé de forte épaisseur.

Traitement de surface : galvanisation à chaud intégrale (protection anticorrosion longue durée pour usage extérieur intensif).

Préhension au sol : fourreaux intégrés pour fourches de chariot élévateur, manuscopique, télescopique de chantier ou transpalette.

Préhension aérienne : oreilles/anneaux de levage renforcés aux 4 coins pour élingues de grue à tour, camion-grue ou bras télescopique.

Gerbage/empilage : structure conçue pour l'empilage à vide ou en charge (gain de place en dépôt ou sur plateau de transport).

Maintien du chargement : ridelles et ranchers verticaux empêchant le glissement latéral ou la chute des plaques lors des déplacements.