

BASCULEUR DE FÛT

Référence : 19139

RESUME

Le basculeur de fût est le dispositif idéal pour faire pivoter un fût métallique ou plastique de 210 L sans effort. Cela permet de vider, de remplir ou simplement de retourner le fût en toute sécurité.

Ce retourneur de fût manuel s'actionne en tirant sur une chaîne, ce qui le rend utilisable partout, y compris sans accès à l'électricité. Il se décline en deux versions selon votre mode de fixation :

- Par crochet
- Par fourches

Chaque modèle est fabriqué en acier avec une finition peinte, pour un usage en industrie ou en entrepôt logistique.

Ce retourneur de fût manuel est exclusivement réservé au retournement de fûts métalliques ou plastiques de 210 L. Ne dépassez jamais la capacité maximale indiquée sur l'appareil.

Les points forts :

- Tirage de la chaîne pour le basculement
- Chaîne enroulée sur roue
- Capacité jusqu'à 364 kg selon le modèle

DECLINAISONS

Levage

Crochet

Fourches

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le basculeur de fût ?

Le basculeur de fût pour retournement et manutention de fûts est disponible en deux capacités selon le modèle choisi :

- Fixation par crochet = 360 kg maximum
- Fixation par fourches = 364 kg maximum

Chaque modèle est équipé d'une chaîne enroulée sur une roue et d'une structure en acier avec finition peinte, résistante à un usage régulier. Il suffit de tirer sur un brin de la chaîne pour actionner la rotation. Ce dispositif manuel permet de faire pivoter un fût métallique ou plastique de 210 L, plein ou vide, en toute sécurité, sans avoir à le manipuler directement.

Pour fonctionner en pleine capacité, l'installation doit être réalisée sur un support stable, et le fût correctement centré dans la structure avant toute rotation.

Retourneur-basculeur de fûts pour palan

Ce modèle se fixe par crochet, pour un usage avec un palan, un pont roulant ou tout autre appareil de levage équipé d'un crochet. C'est la solution adaptée si vous disposez déjà d'un point de levage en hauteur mais pas de chariot élévateur à proximité du poste de travail.

Capacité de 360 kg, pour une structure de 38 kg et des dimensions hors tout (H x l x L) de 235 x 835 x 920 mm.

Retourneur de fût pour chariot élévateur

Ce modèle se fixe directement par fourches, pour être utilisé avec un chariot élévateur. C'est la solution adaptée aux ateliers ou entrepôts où le déplacement des fûts se fait déjà par chariot.

Capacité de 364 kg, pour une structure de 70 kg et des dimensions hors tout de 500 x 985 x 925 mm.

Entraxe des fourches : 620 mm ; dimensions des tubes : 180 x 65 mm.

Précautions d'usage

Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de la chaîne ainsi que du point de fixation. Après utilisation, nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter que la rotation soit perturbée par des résidus ou de la corrosion, en particulier si vous manipulez des fûts contenant des produits chimiques ou corrosifs.

Respectez toujours la capacité maximale indiquée sur l'appareil. Assurez-vous que le fût est correctement centré et fixé dans la structure avant toute rotation, et maintenez une zone dégagée autour de l'appareil pendant la manœuvre pour éviter tout risque en cas de fuite ou de déséquilibre.

Découvrez le [chariot porte-fût horizontal pour fût métallique de 220 L](#) ou le [chariot à fût 60, 120, 220 L à vidange rapide](#).

Pour transporter vos fûts, Prozon vous propose également le [plateau à 4 roues pour fûts de 200 L](#).

Pour effectuer vos transferts d'huiles ou autre, découvrez la [pompe manuelle pour vider le fût](#).

Retrouvez également l'ensemble des [bacs de rétention pour fûts en plastique et en acier](#).

Pour le basculeur de fût à crochet, découvrez nos [palans manuels ou électriques pour professionnels jusqu'à 50 T de charge](#).

Caractéristiques techniques du retourneur de fût manuel

Caractéristiques	Par crochet	Par fourches
Matériaux	acier avec finition peinte	acier avec finition peinte
Capacité (kg)	360	364
Dimensions hors tout : H x l x L (mm)	235 x 835 x 920	500 x 985 x 925
Entraxe des fourches (mm)	—	620
Dimensions des tubes (mm)	—	180 x 65
Poids (kg)	38	70
Fût compatible	acier ou plastique, 210 L	acier ou plastique, 210 L