

**PLAQUE DE CALAGE
CONDUCTRICE - 15 T**
Référence : 19152

RESUME

La plaque de calage conductrice est en HMWPE (plastique de haute qualité recyclé) et est dotée de deux bandes en acier inoxydable.

Elle permet de stabiliser les engins lors d'interventions à proximité de lignes électriques ou lors de travaux sous tension.

Elle mesure 500 x 500 mm avec une épaisseur de 400 mm et pèse 10,2 kg. Elle dispose d'une poignée pour pouvoir la transporter facilement.

La plaque conductrice peut supporter jusqu'à 15 tonnes.

Les points forts :

- Sécurité électrique
- Stabilité
- Résistance accrue
- Écoresponsable (recyclage du plastique)
- Personnalisation possible avec une demande de devis

DESCRIPTION

Tout savoir sur la plaque de calage conductrice – 15 T

Cette plaque de calage conductrice a été conçue pour neutraliser deux risques : le basculement et l'électrification.

En effet, contrairement aux modèles classiques en plastique ou en bois qui agissent comme isolants, cette plaque conductrice intègre deux bandes traversantes en acier inoxydable grâce auxquelles l'électricité est immédiatement dissipée dans la terre. Cela prévient l'accumulation de charges dans le châssis du véhicule et protège les travailleurs du sol.

Fabriquée à partir de plastique recyclé HMWPE (polyéthylène de masse molaire très élevée), cette plaque offre une résistance très importante à la compression. Cette matière ne se gorge pas d'eau, ne pourrit pas, ne se fend pas sous le gel et résiste aux produits chimiques (huiles, hydrocarbures).

Elle est capable de supporter une charge allant jusqu'à 15 tonnes. Elle répartit uniformément la pression des vérins de l'engin sur une surface de 2500 cm² (500 x 500 mm).

Cette plaque est dotée d'une finition antidérapante sur l'ensemble d'une surface.

Elle pèse 10,2 kg et est dotée d'une poignée, ce qui permet de la transporter aisément.

Elle est parfaite pour les domaines suivants :

- Gestionnaires de réseaux électriques,
- Services d'incendie et de secours,
- Élagueurs et forestiers,
- Travaux publics et télécoms.

Découvrez toutes les [plaques de calage](#), comme la [plaque de calage carrée de 4 à 90 T](#), la [plaque de calage ronde de 30 à 80 T](#), le [bastaing de calage](#), et bien d'autres !

Pour vos travaux électriques, optez pour les [chaussures de sécurité montantes pour électricien](#), les [chaussures de sécurité basses pour électricien](#), la [ceinture pour électricien](#), la [caisse à outils spécial électricien](#), et la [pince isolée pour électricien](#).

Normes et réglementations des travaux sous tension

L'utilisation de cette plaque de calage conductrice répond à des exigences des cadres normatifs suivants :

- Prévention du risque électrique (normes NF C18-510 / NF C18-505) : Lors de l'utilisation de PEMP (plates-formes élévatrices mobiles de personnel) ou de grues près de pièces nues sous tension, la mise à la terre et l'équipotentialité de l'engin sont obligatoires. La plaque de calage conductive est l'accessoire qui permet de maintenir cette liaison à la terre sans sacrifier la stabilité mécanique.
- Sécurité des appareils de levage (normes NF ISO 4305 / EN 12999 / EN 280) : L'employeur doit fournir des cales adaptées pour répartir la pression au sol si la résistance de ce dernier est inférieure à la pression du stabilisateur. La capacité de 15T de la plaque garantit le respect de ces directives.
- Directive européenne "Machines" (2006/42/CE) et Code du travail : La fourniture d'équipements de travail sécurisés est une obligation légale de l'employeur. L'utilisation de cales artisanales (morceaux de bois, bastaings inadaptés) est proscrite. L'utilisation d'une plaque de calage certifiée et technique, dotée d'une surface antidérapante, répond à l'obligation de prévention des risques de ripage et de renversement.

Caractéristiques techniques de la plaque de calage avec bande inox pour travaux sous tension

Capacité de charge : 15 tonnes

Dimensions : 50 x 50 cm

Épaisseur : 4 cm

Poids : 10,2 kg

Matériaux :

- Plastique HMWPE recyclé (polyéthylène de masse molaire très élevée)
- Bande en acier inoxydable

Couleur : noire

Poignée : 1 poignée