

**BETONNIERE HAEMMERLIN BT
PRO 170 ÉLECTRIQUE**
Référence : 19176

RESUME

La bétonnière Hammerlin BT PRO 170 est parfaite pour vous accompagner lors de vos petits chantiers de construction et de rénovation.

Le volume de sa cuve est de 160 litres et peut malaxer jusqu'à 135 litres (soit un sac de ciment de 25 kg).

Elle a un moteur électrique monophasé de 220/240V.

Elle pèse 55 kg et a des roues, ce qui la rend aisément transportable.

Les points forts :

- Compact
- Fiable
- Robuste

DESCRIPTION

Description de la bétonnière électrique Haemmerlin professionnelle BT PRO 170

La bétonnière Haemmerlin PRO 170 est un équipement de choix pour les professionnels du bâtiment. Elle est conçue pour les

chantiers de construction ou de rénovation de petite à moyenne envergure.

Elle allie : compacité, maniabilité et robustesse.

La BT PRO 170 présente plusieurs avantages :

- Capacité : sa cuve de 160 litres permet un malaxage de 135 L, ce qui équivaut à un sac de 25 kg de ciment. La cuve est soudée avec un bord renforcé afin d'obtenir longévité face aux chocs répétés et à l'abrasion des matériaux. À l'intérieur, deux pales doubles incurvées se chargent de faire un mélange totalement homogène.
- Motorisation : son moteur électrique monophasé ouvert fonctionne grâce à une tension standard de 220/240 V. Il délivre une puissance de 0,7 kW. Il a une protection thermique qui coupe automatiquement l'alimentation en cas de surchauffe.
- Ergonomie et mobilité : la bétonnière PRO 170 pèse 55 kg ce qui lui permet d'être stable et transportable grâce à ses deux roues en caoutchouc plein de 250 mm. Son châssis intègre aussi des passages de fourches pour faciliter la manutention.

Le basculement de la cuve s'effectue grâce à un volant.

Découvrez la gamme de [bétonnières pro](#), avec la [bétonnière Haemmerlin de 180 L](#), la [bétonnière imer de 160L](#), la [bétonnière imer 190L](#) ou la [bétonnière imer 350L](#).

Caractéristiques de la betonniere Haemmerlin BT PRO 170

Volume de la cuve : 160 L (cuve soudée, bord renforcé)

Capacité de malaxage : 135 L

Moteur : électrique monophasé ouvert, 220/240 V - 50 Hz

Puissance : 0,7 kW

Poids : 55 kg

Couronne : fonte durable

Roues : 250 mm de diamètre en caoutchouc plein

Châssis : renforcé avec prises pour fourches

Puissance sonore : 94 dB

Dimensions (L x l x h) : 1200 x 750 x 1360 mm