

PORTILLON DE CHANTIER GRILLAGÉ

Référence : 19211

RESUME

Le portillon de chantier grillagé permet de créer un accès piéton sécurisé et fluide entre deux [clôtures mobiles](#).

Ses dimensions sont de 1 m de largeur et de 2 m de hauteur.

Il est en acier pré-galvanisé.

Il dispose d'une poignée coulissante et des mailles anti-franchissement.

Les points forts :

- Sécurité
 - Accès facile
 - Poignée coulissante
-

DESCRIPTION

Description du portillon acces chantier

La porte piéton grillagée est un équipement de sécurité temporaire conçu pour structurer et contrôler les accès piétonniers sur les chantiers de construction, les zones de travaux publics ou les événements accueillant du public.

Ce portillon grillagé de chantier s'intègre parfaitement dans une ligne continue de [clôtures mobiles basiques de 2m](#) ou des [clôtures mobiles arrondies de 2m](#).

Il permet de créer un point de contrôle d'accès clairement identifié, facilitant les vérifications d'identité ou la distribution d'[EPI](#) à l'entrée de la zone de travaux.

Sa fabrication est robuste, elle repose sur un cadre tubulaire et les mailles sont spécifiques pour l'anti-franchissement. Vous pouvez aussi opter pour le [portillon plein 100 % occultant](#).

Il a une poignée coulissante.

Pour installer cette porte de chantier grillagée :

1. Positionner deux socles de chantier de part et d'autre de l'ouverture prévue, comme le [socle en plastique de 14 kg](#),
2. Insérer les montants tubulaires de la porte piéton dans les orifices du socle,
3. Utiliser des [brides de serrage](#) pour relier les montants de la porte aux clôtures adjacentes,
4. Pour éviter les risques de trébuchement et la formation de boue au niveau du passage, l'installation de [tapis spaghetti](#) ou de [plaques de roulage](#) est fortement recommandée.

Découvrez tous les [équipements nécessaires pour clôturer vos chantiers](#).

Caractéristiques techniques du portillon de chantier grillagé

Dimensions :

- Diamètres tubes verticaux : 38 mm
- Diamètres tubes horizontaux : 35 mm
- Maille : 50 x 260 mm

Matière : pré-galvanisée

Fermeture : poignée coulissante

Maille : anti-franchissement