

POTEAU GARDE CORPS POUR TRÉTEAUX - À MANIVELLE Référence : 19219

RESUME

Ce poteau garde-corps en acier (Ø 48,3 mm) offre une excellente protection antichute pour vos [tréteaux à manivelle](#). Il s'installe facilement par simple insertion dans les tubulures.

Techniquement, il intègre des crochets soudés percés pour clouer les planches supérieures, et un crochet inférieur mobile pour la plinthe de rive, garantissant 1 m de sécurité.

Disponible en modèle droit ou d'angle, il propose une finition laquée (RAL 8017) ou galvanisée à chaud (DIN ISO 1461) pour résister à la corrosion.

Points forts :

- Acier galvanisé résistant
- Fixation clouée solide
- Standard ou angulaire

DECLINAISONS

Finition	Type de poteau garde corps
Galvanisée	D'angle
Laqué RAL 8017	D'angle
Galvanisée	Droit
Laqué RAL 8017	Droit

DESCRIPTION

Les avantages du poteau pour tréteaux à manivelle

Ce poteau garde-corps, avec sa construction en tube d'acier rond de Ø 48,3 mm, constitue une excellente protection antichute pour sécuriser le périmètre de travail en complément d'un [filet pour garde corps](#).

Sa conception technique intègre des crochets soudés spécifiquement percés de trous, permettant de clouer et de maintenir fermement les [planches d'échafaudage](#). De plus, le crochet inférieur est mobile et sert à recevoir des planches de rive pour former une bordure de sécurité efficace, garantissant une hauteur totale de garde-corps de 1m.

Pour s'adapter parfaitement à la configuration de votre structure, cet équipement se décline selon vos besoins. Le modèle standard permet de créer une ligne de protection continue, tandis que la version dédiée à la pose d'angle est spécifiquement pensée pour fermer et sécuriser efficacement les intersections des tréteaux.

Concernant les finitions, la surface est proposée en version laquée de couleur RAL 8017, avec d'autres couleurs possibles sur simple [demande de devis](#) pour personnaliser votre matériel. Vous pouvez également opter pour une finition galvanisés à chaud selon la norme DIN ISO 1461, dont le principal avantage est d'offrir une résistance maximale à la corrosion, un atout indispensable pour prolonger la durée de vie de l'équipement lors d'usages prolongés en extérieur.

Comment installer le poteau garde corps pour tréteau de maçon ?

Le tréteau est fourni seul, pré-équipé de ses crochets soudés et de son crochet inférieur mobile, les planches ne sont pas incluses.

Tout d'abord, montez vos [tréteaux à manivelle](#), insérez simplement les poteaux dans les tubulures de réception prévues à cet effet sur les têtes des chevalets à manivelle.

Ajustez le crochet inférieur, qui est mobile, pour y insérer vos planches de rive au niveau de la [plancher acier galvanisée](#) pour créer une bordure de sécurité.

Glissez ensuite vos [planches de protection antichute](#) dans les crochets soudés supérieurs du poteau.

Pour sécuriser définitivement l'installation, utilisez les trous spécifiquement prévus dans les crochets pour clouer fermement vos planches en bois aux poteaux.

Caractéristiques techniques du poteau garde corps acier

Dimensions : 100 x 1150 x 50 mm

Diamètre : 48,3 mm

Matière : Acier