

BALANÇOIRE À BASCULE EN BOIS ROBINIER 2 PLACES PREMIUM Référence : 19277

RESUME

La balançoire à bascule en bois de robinier 2 places premium est l'équipement de jeu idéal pour les parcs publics et collectivités.

Conçue pour un usage en toute sécurité, elle s'accompagne obligatoirement d'un sol amortissant certifié EN 1177.

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Dimensions du jeu : L. 3,20 x l. 0,64 m

Surface d'impact : 13,40 m²

Zone de sécurité : L. 5,20 x l. 2,74 m

Hauteur de chute : 0,99 m

Fixation : Scellement direct

Capacité d'accueil : 2 places

Les points forts :

- Bois de robinier haute résistance
- Certifié PEFC/FSC
- Qualité premium
- Conforme à la norme EN 1176

DESCRIPTION

Tout savoir sur la balançoire à bascule en bois robinier 2 places

Cette balançoire à bascule de 2 places est l'atout naturel et stimulant pour votre aire de jeux.

Elle est entièrement sécurisée et adaptée pour accueillir des enfants dès 3 ans.

Ludique et dynamique, ce jeu est optimal pour développer la motricité et la coopération des tout-petits.

Cet équipement possède des poteaux de section circulaire en bois de robinier.

Ce matériau est fabriqué à partir de la partie la plus dure des arbres, il garantit une grande résistance et une longue durabilité.

Il est imputrescible et résiste parfaitement à l'humidité et aux intempéries.

Issu de forêts gérées durablement, ce bois bénéficie des certifications forestières PEFC et FSC qui en garantissent la parfaite traçabilité.

Pour une alternative à ce modèle haut de gamme, découvrez notre [balançoire à bascule économique 2 places en bois](#), notre [balançoire à bascule bois 2 places standard](#) ou notre [jeu à bascule 2 places bois thème chien](#).

Comment installer le jeu à bascule en bois robinier 2 places ?

L'équipement est certifié conforme à la norme EN 1176

(certification TÜV).

Il est à assembler avec la visserie électro-galvanisée en acier inox, fournie avec le jeu. Elle est inaltérable et inoxydable.

La surface d'impact à respecter pour être conforme aux normes relatives aux aires de jeux (EN 1176) doit être de 13,4 m², sur un périmètre de 5,20 m de longueur, et 2,74 m de largeur.

L'installation d'un sol amortissant certifié est obligatoire car la hauteur de chute du jeu (0,99 m) dépasse le seuil réglementaire de 0,60 m.

L'épaisseur minimale du sol amortissant doit être ajustée selon la hauteur de chute, le matériau et le modèle choisi. Épaisseur recommandée : 30 mm.

L'équipement doit être installé par scellement dans le béton.

Pour vos projets, explorez toute notre gamme de [balançoire à bascule de 2 à 6 places collectivités](#) et pour plus de modèles notre sélection de [balançoires à bascule d'aires de jeux enfants](#).

Complétez l'aménagement avec une [table de pique-nique enfant aire de jeux](#).

Caractéristiques techniques du tape-cul en bois robinier 2 places

Tranche d'âge : À partir de 3 ans

Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions du jeu : L. 3,20 x l. 0,64 m

Surface d'impact : 13,40 m²

Zone de sécurité : L. 5,20 x l. 2,74 m

Hauteur de chute : 0,99 m

Fixation : Scellement béton

Norme : EN 1176

Certification : TÜV

Matériaux :

- Structure : Bois de robinier
- Pièces métalliques : Acier inoxydable AISI-304

Visserie : Électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8
DIN267, AISI-304

Caractéristiques environnementales

Certification PEFC : AEN-PEFC-COC-0177

Certification FSC : EN-COC-000257