

PATIN ROULEUR ROTATIF AVEC TIMON 2 À 4 TONNES Référence : 19279

RESUME

Optez pour le patin rouleur rotatif avec timon 2 à 4 tonnes, c'est l'outil indispensable en atelier ou en entrepôt pour déplacer en toute sécurité des charges lourdes et volumineuses comme les machines-outils, bacs, caisses, panneaux bois sur de courtes distances jusqu'à leur emplacement final.

Ce patin rouleur directionnel avec timon est disponible en deux capacités :

- 2 tonnes avec 3 galets
- 4 tonnes avec 5 galets

Les points forts :

- Structure en acier, finition peinte, sur roulettes pivotantes
- Plaque tournante 360° en acier
- Timon équipé de 2 poignées en caoutchouc
- Galets en polyuréthane, résistants et durables
- Limite les troubles musculo-squelettiques (TMS)
- Garantie 1 an

DECLINAISONS

Charge

2 tonnes

4 tonnes

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un patin rouleur rotatif avec timon ?

En atelier comme en entrepôt, certaines charges sont trop lourdes ou trop volumineuses pour être déplacées manuellement. Le patin rouleur rotatif avec timon 2 à 4 tonnes s'adresse aux professionnels de l'industrie, de la maintenance et de la logistique. Il permet de déplacer régulièrement des machines-outils, des bacs, des caisses ou des panneaux bois sur de courtes distances.

La structure de ce patin rouleur directionnel avec timon est réalisée en acier avec une finition peinte, montée sur roulettes pivotantes pour un mouvement fluide et contrôlé dans toutes les directions. Une plaque tournante de 165 mm de diamètre assure une rotation complète à 360°, ce qui facilite son déplacement.

La plaque repose sur des galets en polyuréthane de 80 × 70 mm, résistants et durables. Leur nombre varie selon le modèle :

- 3 galets pour le 2 tonnes
- 5 galets pour le 4 tonnes

Le timon est équipé de deux poignées en caoutchouc permettant à l'opérateur de guider la charge facilement. Il contribue à limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS) liés à la manutention manuelle répétée.

Le choix de la capacité dépend uniquement du poids de la charge à déplacer :

- Capacité de 2 tonnes : montée sur 3 galets en polyuréthane, pour des dimensions hors tout de 110 × 500 × 510 mm et un poids de 25 kg. Adapté aux charges les plus légères de la gamme.
- Capacité de 4 tonnes : montée sur 5 galets en polyuréthane répartis selon une conception pentagonale, pour des dimensions hors tout de 110 × 585 × 510 mm et un poids de 37 kg. Adapté aux charges les plus lourdes nécessitant une meilleure répartition du poids sur la plaque.

Retrouvez également le [patin rouleur fixe de 2, 6 ou 12 tonnes](#) et le [patin rouleur réglable 6 ou 24 tonnes](#), pour les capacités supérieures.

Pour d'autres types de charges, découvrez le [rouleur porte-panneaux 250 à 500 kg](#), adapté aux plaques de verre et panneaux bois, ainsi que le [rouleur pour palettes bois ou grillagées](#).

Équipez également l'atelier avec la [desserte d'atelier mobile 400 kg modulable](#) pour organiser l'outillage à proximité du poste de travail, ou la [servante d'atelier en tôle 2 plateaux](#) pour un rangement plus robuste.

Retrouvez l'ensemble des [équipements de manutention pour ateliers professionnels](#).

Caractéristiques techniques du patin rouleur directionnel avec timon

Structure : acier, finition peinte

Roulettes : pivotantes

Plaque tournante : 360°, acier

Diamètre plaque : 165 mm

Timon : équipé de 2 poignées en caoutchouc

Matière des galets : polyuréthane

Dimensions des galets : 80 x 70 mm

Garantie : 1 an

Charge	Dimensions (mm)	Nombre de galets	Poids (kg)
2 tonnes	110 × 500 × 510	3	25
4 tonnes	110 × 585 × 510	5	37