

MOTOPOMPE EAU CHARGÉE RENSON - 45 M³/H Référence : 19292

RESUME

La motopompe eau chargée Renson est idéale pour transférer des eaux contenant des particules, sans alimentation électrique.

Équipée d'un moteur essence 4 temps de 196 cm³, elle offre un débit maximal de 45 m³/h avec une hauteur de relevage jusqu'à 30 m et une hauteur d'aspiration maximale de 6 m.

Grâce à sa double turbine en aluminium traité anti-corrosion, elle accepte des particules jusqu'à 23 mm et elle pompe des eaux chargées et très chargées sans risque de colmatage. Son châssis renforcé lui assure une grande robustesse sur chantier.

Disponible avec ou sans accessoires, afin que la pompe soit directement prête à l'emploi.

Les points forts :

- Fabriquée par Renson
- Auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Dispositif de détection du niveau d'huile

DECLINAISONS

Kit de démarrage

Sans

Avec

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser la motopompe thermique pour eau chargée ?

La motopompe thermique pour eaux chargées est conçue pour le transfert des eaux chargées et très chargées. Elle est adaptée aux applications BTP et agricoles, comme les chantiers, les fondations, ou les évacuations d'eaux boueuses dans des zones dépourvues d'alimentation électrique.

Efficace, sa pompe centrifuge auto-amorçante à double turbine permet le pompage des eaux contenant des particules solides jusqu'à 23 mm. La double turbine traite des débits importants tout en évitant les risques de bouchage.

Conçue pour un usage intensif, la motopompe pour eau chargée Renson est durable sur le long terme grâce à son corps de pompe en aluminium très résistant, ses turbines en aluminium traité anti-corrosion et sa garniture mécanique en céramique.

Le moteur essence 4 temps de 196 cm³ a une puissance de 4,10 CV à 3 600 tr/min. Son réservoir carburant de 3,6 L et son réservoir d'huile de 0,60 L assurent une bonne autonomie.

Elle est également équipée d'un dispositif de détection du niveau d'huile qui protège le moteur en cas de manque de lubrification.

Renson est une entreprise française, reconnue pour sa qualité et son expertise dans le domaine du transfert d'eau.

La motopompe eau chargée Renson est disponible avec ou sans accessoires, ce qui permet à la pompe d'être prête à l'emploi. Les accessoires inclus sont :

- 5 mètres de tuyau spiralex DN75 pour l'aspiration
- 10 mètres de tuyau heliflat DN75 pour le refoulement

À noter : pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.

Vous souhaitez une motopompe pour eau claire ? Optez pour la [motopompe eau claire de surface Renson](#).

Nous proposons également des motopompes Sodise, comme la [motopompe de surface pour eau chargée](#) et la [motopompe essence 36 m³/h](#).

Découvrez aussi nos [pompes de surface professionnelles](#) et nos [pompes pour forage immergées](#).

Caractéristiques de notre motopompe à eau chargée Renson

Motorisation de la motopompe thermique eaux chargées

Caractéristique	Valeur
Type de moteur	Essence 4 temps
Cylindrée	196 cm³
Puissance	4,10 CV
Vitesse de rotation	3 600 tr/min
Réservoir de carburant	3,60 L
Réservoir d'huile	0,60 L
Niveau sonore	105 dBA

Performances hydrauliques de la motopompe essence Renson

Caractéristique	Valeur
Type de pompe	Centrifuge auto-amorçante à double turbine

Débit max	45 m ³ /h
Hauteur manométrique max (HMT)	30 m
Hauteur d'aspiration max	6 m
Type d'eau compatible	Eaux chargées et très chargées
Granulométrie max	23 mm
Diamètre d'aspiration (DNA)	3"
Diamètre de refoulement (DNR)	3"
Poids	39 kg
Intensité d'utilisation	Intensive