

**PIED DE LEVAGE A TREUIL
SHOWGEAR BASIC 2800 WIND UP
STAND**

Référence : 19296

RESUME

Ce pied de levage à treuil est idéal pour supporter et élever du [matériel scénique](#) ou du [matériel de sonorisation](#) en toute sécurité sans effort manuel.

Il peut élever du matériel comme : des [structures en aluminium](#), des [projecteurs scéniques](#), des [enceintes professionnelles](#), etc.

Il est équipé d'un mécanisme à manivelle qui permet d'élever facilement la charge (de maximum 80 kg) jusqu'à la hauteur souhaitée sans porter à bout de bras.

Le pied offre un déploiement télescopique permettant d'atteindre une hauteur maximale d'environ 2,80 mètres.

Les points forts :

- Excellent rapport qualité-prix
- Stabilité au sol
- Transport facile
- Ergonomie et gain de temps

DESCRIPTION

Les avantages du pied de levage a treuil Showgear Basic 2800 Wind Up Stand

Le pied de levage à treuil de la marque Showgear, modèle Basic 2800 Wind Up Stand, est conçu pour supporter et élever du matériel scénique, d'éclairage professionnel ou de sonorisation en toute sécurité sans effort manuel. Il peut supporter du matériel comme des projecteurs scéniques, des structures aluminium, des enceintes, etc.

Il est doté d'un mécanisme à manivelle qui permet d'élever facilement la charge jusqu'à la hauteur souhaitée sans avoir à la porter à bout de bras. Charge minimale : 10 kg. Charge maximale : 80 kg.

Ce pied offre un déploiement télescopique permettant d'atteindre une hauteur maximale de 2,80 mètres.

Son trépied à large emprise garantit une excellente stabilité une fois déployé.

Une fois replié, il est facilement transportable.

Il est équipé d'un frein automatique et de goupilles de sécurité pour vérifier les tubes en position haute et éviter tout risque de descente accidentelle.

Nous vous proposons d'autres [pieds élévateurs professionnels](#) : comme le [pied de levage gamme MT de Showgear](#) et le [pied de levage Showgear gamme MAT](#).

Utiliser ce pied de levage à treuil professionnel

Pour utiliser correctement ce pied de levage, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes.

Étape 1 : Mise en place et stabilisation au sol

D'abord, placez le pied sur une surface plane, dure et horizontale. Écartez ensuite le trépied à son emprise maximale pour garantir la stabilité. Serrez fermement la molette de blocage à la base du trépied.

Étape 2 : Montage du matériel à hauteur d'homme

Assurez-vous que les mâts télescopiques soient complètement rentrés et sécurisés. Fixez ensuite la barre, l'adaptateur de structure ou l'enceinte sur le manchon supérieur.

Installez votre matériel et serrez bien toutes les accroches/crochets de sécurité (avec leurs élingues de sécurité métalliques). Veillez à ce que le poids soit équilibré de chaque côté et ne dépasse pas la charge maximale de 80 kg.

Étape 3 : Élévation du matériel grâce à la manivelle

Retirez la goupille de sécurité du premier mât coulissant. Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire monter la charge à la hauteur souhaitée. Alignez les trous du tube intérieur avec ceux du tube extérieur. Insérez la goupille de sécurité métallique à travers le mât et serrez le bouton de verrouillage de section pour bloquer tout jeu mécanique.

Étape 4 : Descente du pied et rangement

Desserrez le bouton de verrouillage de la section supérieure et retirez la goupille de sécurité. Tenez la manivelle d'une main et tournez-la doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire descendre la charge. Une fois le mât totalement descendu, remettez la goupille de sécurité en place. Démontez votre matériel avant de replier les jambes du trépied.

Les caractéristiques du pied élévateur Showgear

Hauteur (mm) : 1510 mm

Hauteur minimum (m) : 1,51 m

Hauteur maximum (m) : 2,8 m

Type de verrouillage : vis moletée, goupille autobloquante

Type de pieds : pieds à profil en U avec entretoises

Diamètre tube principal : 28 mm

Diamètre base (fermée) : 145 mm

Diamètre base (ouverte) : 1200 mm

Poids : 15 kg

Charge minimale : 10 kg

Charge maximum : 80 kg

Matériau : Aluminium, Métal

Couleur : noir, argenté

Roue : non

Accessoires inclus : adaptateur 28-35 mm