

ÉTABLI SOUDURE HAUTEUR RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT Référence : 19297

RESUME

Optez pour l'établi soudure hauteur réglable mécaniquement, conçu pour résister aux contraintes d'un poste de soudage tout en s'adaptant à l'opérateur.

Vous avez le choix de la longueur de plateau :

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

La profondeur du plateau est de 750 mm. Le réglage de hauteur s'effectue par crémaillère, au pas de 40 mm, de 748 à 1028 mm sous plateau.

Le piétement est disponible en trois coloris : gris clair (RAL 7035), bleu (RAL 5015) ou gris anthracite (RAL 7016).

Cet établi de soudeur réglable à la main est disponible avec ou sans accessoires de rangement pour l'outillage (support torche à souder aimanté et support meuleuse aimanté).

Les points forts :

- Charge admissible : 1000 kg
- Conforme à la norme XP D65-762

- Garantie 5 ans

DECLINAISONS

Accessoire	Coloris du piétement	Longueur du plateau
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm

Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1800 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1800 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1800 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1800 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm

DESCRIPTION

Avantages de l'établi soudure hauteur réglable mécaniquement

Découvrez l'établi soudure hauteur réglable mécaniquement, une solution robuste pensée pour équiper durablement les postes de soudage en atelier, avec un réglage de hauteur qui s'adapte à chaque opérateur.

Le plateau de cet établi de soudeur réglable à la main utilise une tôle d'acier de 8 mm d'épaisseur. Il résiste à une température de 800 °C.

Cinq longueurs de plateau sont disponibles :

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

La profondeur du plateau est de 750 mm.

Le réglage s'effectue par serrage avec vis et boulon, au pas de 40 mm, permettant d'ajuster la hauteur d'utilisation de 748 à 1028 mm sous plateau selon les besoins de l'opérateur.

Le châssis repose sur une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10e, pour une charge admissible de 1000 kg. Les pieds sont réalisés par pliage en U (section 42 × 80 × 42 mm) et soudés ; les traverses horizontales sont réalisées par pliage en U (section 40 × 60 × 40 mm). La structure bénéficie d'une finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180 °C.

Cet établi peut être équipé d'accessoires magnétiques pour les poste de soudage :

- un support torche à souder aimanté
- un support meuleuse aimanté

Ils se fixent directement sur la structure et permettent de garder l'outillage à portée de main pendant le soudage.

3 coloris sont disponibles pour la structure de l'établi :

- Gris clair (RAL 7035)

- Bleu (RAL 5015)
- Gris anthracite (RAL 7016)

Cet établi, livré en kit, est conforme à la norme XP D65-762, ainsi qu'aux certifications NF Mobilier Technique et NF Environnement Ameublement. Il bénéficie également d'une garantie de 5 ans.

Retrouvez tous les [établis pour soudeurs](#).

Découvrez également l'[établi de soudure réglable à la manivelle](#), l'établi de soudure réglable électriquement ou encore l'[établi de soudure sur roues](#).

Pour équiper votre poste de soudage, retrouvez l'[écran de soudage contre les projections](#) ou la [cagoule de soudure norme EN 379](#).

Retrouvez également l'[aspirateur de fumée mobile pour 15 m²](#) ou le [poste à souder à l'arc jusqu'à 200A](#).

Besoin de modifier l'agencement de vos postes de travail ? Déplacez rapidement votre établi sans le décharger grâce à notre [lève-meuble sur roulettes avec levier intégré](#).

Caractéristiques de l'établi de soudeur réglable à la main

Réglage en hauteur : mécanique, par crémaillère, au pas de 40 mm

Hauteur : réglable de 748 à 1028 mm sous plateau

Profondeur : 750 mm

Charge admissible : 1000 kg

Livraison : en kit

Normes et certifications : XP D65-762, NF Mobilier Technique,
NF Environnement Ameublement

Garantie : 5 ans

Piètement :

Structure : tôle d'acier pliée 25/10^e

Pieds/échelles : pliage en U, section 42 x 80 x 42 mm, soudés

Traverses horizontales : pliage en U, section 40 x 60 x 40 mm

Finition : peinture poudre époxy polymérisée au four à 180 °C

Coloris disponibles :

- Gris clair (RAL 7035)
- Bleu (RAL 5015)
- Gris anthracite (RAL 7016)

Plateau :

Matériau : tôle d'acier

Épaisseur : 8 mm

Résistance à la chaleur : 800 °C

Longueurs disponibles :

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

Accessoires :

Avec accessoires : support torche à souder aimanté + support meuleuse aimanté