

TOUR DE LEVAGE SHOWGEAR GAMME MT Référence : 19299

RESUME

Cette tour de levage de la marque Showgear, gamme MT, est un équipement de levage professionnel conçu pour l'événementiel, les concerts et les prestations scéniques.

Elle est destinée à élever des charges imposantes en hauteur en toute sécurité.

Nous vous proposons différents modèles :

- Hauteur maximum : 5,3 mètres, 6,1 mètres ou 6,4 mètres
- Charge maximum : 150 kg, 200 kg, 230 kg ou 300 kg

Elle est équipée d'un treuil professionnel renforcé en acier avec frein automatique pour démultiplier l'effort et lever la charge sans à-coups.

La tour de levage intègre 4 stabilisateurs latéraux équipés de vérins de mise à niveau réglables et d'une bulle circulaire intégrée pour un calage au sol parfait.

Les points forts :

- Capacité de charge élevée
- Grande hauteur de travail
- Treuil professionnel renforcé
- Format transportable

DECLINAISONS

Hauteur maximum (mètres)	Charge maximum
5,3 mètres	150 kg
5,3 mètres	230 kg
6,4 mètres	200 kg
6,1 mètres	300 kg

DESCRIPTION

Les avantages de cette tour de levage Showgear MT-150

Cette tour de levage Showgear gamme MT est un équipement de levage conçu pour l'événementiel, les prestations scéniques et les concerts. Elle est destinée à élever des charges imposantes en hauteur en toute sécurité, comme des [structures alu professionnelles](#) ou encore des [systèmes de sonorisation](#).

Prozon vous propose différents modèles :

- Hauteur maximum : 5,3 mètres, 6,1 mètres ou 6,4 mètres
- Charge maximum : 150 kg, 200 kg, 230 kg ou 300 kg

Elle est dotée d'un treuil professionnel renforcé en acier avec frein automatique pour démultiplier l'effort et lever la charge sans à-coups. Elle intègre aussi 4 stabilisateurs latéraux équipés de vérins de mise à niveau réglables et d'une bulle circulaire intégrée pour un calage au sol parfait.

Elle est équipée de pieds stabilisateurs amovibles et de roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements et le chargement dans les camions de tournées.

Découvrez notre sélection de [tours de levage professionnelles](#), comme le [pied de levage professionnel Showgear Basic 2800](#) et le [pied de levage Showgear gamme MAT](#).

Utilisation de la tour de levage professionnelle

Pour utiliser votre tour de levage, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes.

Étape 1 : Placement et stabilisation de la tour

Placez d'abord la tour sur un sol plat, dur et parfaitement rigide. Insérez ensuite les 4 pieds stabilisateurs amovibles dans la base. Ajustez les vérins à vis sous chaque pied pour décoller légèrement les roues du sol.

Contrôlez le niveau à bulle intégré pour vous assurer que la tour est parfaitement verticale.

Étape 2 : Montage et équilibrage de la charge

Fixez l'adaptateur de structure en haut de la tour. Fixez votre matériel.

Vérifiez ensuite que le poids total ne dépasse pas la limite et que le centre de gravité reste centré.

Étape 3 : Élévation de la charge

Commencez par dégager la goupille de sécurité du premier mât télescopique. Actionnez le treuil à manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire monter la première section.

Dès que le trou de blocage apparaît, insérez la goupille de sécurité en acier pour verrouiller la section.

Répétez l'opération pour les mâts suivants jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.

Étape 4 : Descente et repliement

Retirez la goupille du mât supérieur en maintenant une légère tension sur la manivelle du treuil.

Tournez la manivelle dans le sens antihoraire pour faire descendre la section.

Remettez les goupilles en position de transport. Retirez les stabilisateurs et basculez la tour sur ses roues de transport.

Caractéristiques du pied de levage Showgear

Modèle : 5,3 mètres (hauteur maximum) et 150 kg (charge maximum)

Longueur (mm) : 1730 mm (68,11")

Largeur (mm) : 380 mm (14,961")

Hauteur minimum (m) : 1,73 m (5,676 ft)

Hauteur maximum (m) : 5,3 m (17,388 ft)

Longueur Maximale Pliée : 1730 mm (68,11")

Longueur de la base : 380 mm (14,961")

Largeur embase : 380 mm (14,961")

Largeur de la base entre les pieds avants : 1,38 mm (0,054")

Largeur de la base entre les pieds arrière : 1,38 mm (0,054")

Diamètre tube principal : 35 mm (1,378")

Diamètre base (ouverte) : 138 mm (5,433")

Poids : 55 kg (121,254 lb)

Charge minimale : 25 kg (55,116 lb)

Charge maximum : 150 kg (330,693 lb)

Matériau : acier

Couleur : noir

Treuil : 500 kg (1102,31 lb)

Roue : 2

Diamètre roue : 100 mm

Type roue : fixe sans frein

Modèle : 5,3 mètres (hauteur maximum) et 230 kg (charge maximum)

Longueur (mm) : 1820 mm (71,653")

Largeur (mm) : 465 mm (18,307")

Hauteur minimum (m) : 1,82 m (5,971 ft)

Hauteur maximum (m) : 5,3 m (17,388 ft)

Longueur maximale Pliée : 1820 mm (71,653")

Longueur de la base : 465 mm (18,307")

Largeur embase : 465 mm (18,307")

Largeur de la base entre les pieds avants : 1420 mm (55,905")

Largeur de la base entre les pieds arrière : 1420 mm (55,905")

Diamètre tube principal : 35 mm (1,378")

Diamètre base (ouverte) : 1970 mm (77,559")

Poids : 78 kg (171,96 lb)

Charge minimale : 25 kg (55,116 lb)

Charge maximum : 230 kg (507,063 lb)

Matériau : acier

Couleur : noir

Treuil : 500 kg (1102,31 lb)

Roue : 4

Diamètre roue : 100 mm

Type roue : pivotante sans frein

Modèle : 6,1 mètres (hauteur maximum) et 300 kg (charge maximum)

Longueur (mm) : 1920 mm (75,59")

Largeur (mm) : 465 mm (18,307")

Hauteur minimum (m) : 1,92 m (6,299 ft)

Hauteur maximum (m) : 6,1 m (20,013 ft)

Longueur maximale pliée : 1920 mm (75,59")

Longueur de la base : 465 mm (18,307")

Largeur embase : 465 mm (18,307")

Largeur de la base entre les pieds avant : 1420 mm (55,905")

Largeur de la base entre les pieds arrière : 1420 mm (55,905")

Diamètre tube principal : 35 mm (1,378")

Diamètre base (ouverte) : 1970 mm (77,559")

Poids : 90 kg (198,416 lb)

Charge minimale : 25 kg (55,116 lb)

Charge maximum : 300 kg (661,386 lb)

Matériau : acier

Couleur : noir

Treuil : 900 kg (1984,158 lb)

Roue : 4

Diamètre roue : 100 mm

Type roue : pivotante sans frein

Modèle : 6,4 mètres (hauteur maximum) et 200 kg (charge maximum)

Longueur (mm) : 1920 mm (75,59")

Largeur (mm) : 465 mm (18,307")

Hauteur minimum (m) : 1,92 m (6,299 ft)

Hauteur maximum (m) : 6,4 m (20,997 ft)

Longueur maximale pliée : 1920 mm (75,59")

Longueur de la base : 465 mm (18,307")

Largeur embase : 465 mm (18,307")

Largeur de la base entre les pieds avants : 1440 mm (56,693")

Largeur de la base entre les pieds arrière : 1440 mm (56,693")

Diamètre tube principal : 35 mm (1,378")

Diamètre base (ouverte) : 1440 mm (56,693")

Poids : 86 kg (189,597 lb)

Charge minimale : 25 kg (55,116 lb)

Charge maximum : 200 kg (440,924 lb)

Matériau : acier

Couleur : noir

Treuil : 500 kg (1102,31 lb)

Roue : 4

Diamètre roue : 100 mm

Type roue : pivotante sans frein