

SERRE COFFRAGE SIMPLE Référence : 19318

RESUME

Ce [serre-joint de coffrage](#) en acier maintient vos [panneaux plastique de coffrage](#) ou [banche en bois](#), lors du coulage du béton pour éviter toute déformation.

Son système de réglage en continu par clavette offre un ajustement simple, rapide et d'une grande précision.

Décliné en deux capacités (50 ou 90 cm) et deux finitions (laquée standard ou galvanisée à chaud), il garantit une résistance exceptionnelle à la pression ainsi qu'à la corrosion selon les exigences spécifiques de votre chantier.

Points forts :

- Maintien ferme sans déformation
- Deux dimensions au choix
- Acier laqué ou galvanisé

DECLINAISONS

Finition	Dimensions du serre-coffrage
Laquée	Long. 50 cm Saillie. 30 cm
Laquée	Long. 90 cm Saillie. 50cm
Galvanisée	Long. 90 cm Saillie. 50cm
Galvanisée	Long. 50 cm Saillie. 30 cm

DESCRIPTION

À quoi sert le serre-joint coffrage simple ?

Le serre-joint de coffrage standard est l'outil indispensable pour maintenir fermement vos structures. Son atout principal réside dans sa possibilité de réglage en continu au moyen d'une clavette de fixation, ce qui garantit un ajustement simple, rapide et précis sur le chantier.

Le serre-joint pour coffrage sert à bloquer et maintenir fermement vos panneaux de coffrage lors du coulage du béton. Il permet de résister à la forte pression exercée par le béton liquide afin d'empêcher les parois de s'écarter. Vous assurez ainsi la réalisation de murs, de poteaux ou de fondations parfaitement droits et sans risque de déformation.

Le serre-joint vient remplacer les [poignées de coffrage plastique](#), nécessaires au maintien des [banches plastique de coffrage](#).

Pour s'adapter aux exigences de chaque chantier, il se décline en deux versions. La version petite avec une capacité de 50 cm de longueur et une saillie de 30 cm. Ce modèle mesure 375 x 700 x 40 mm pour un poids de 6 kg.

À l'inverse, la version grande d'une capacité de 90 cm de longueur avec une saillie de 50 cm, plus imposante avec ses 550 x 1100 x 50 mm et ses 11 kg, est conçue pour les ouvrages de plus grandes envergures exigeant un maintien robuste.

Enfin, le choix de la finition dépend de votre environnement de travail. Le modèle laqué (disponible dans les deux dimensions avec un coloris RAL 8017) offre une protection classique pour un usage standard.

Pour des conditions plus difficiles, la déclinaison galvanisée à chaud selon la norme DIN ISO 1461 (disponible sur les deux versions) offre une résistance supérieure face à la corrosion et à l'humidité.

Combien de serre joint de coffrage standard faut-il ?

Le nombre de serre-joints de coffrage nécessaires dépend directement de la hauteur de votre coulage, de la longueur de votre coffrage et de la pression exercée par le béton.

En règle générale, il est recommandé d'espacer les serres-coffrage tous les 50 à 70 cm horizontalement pour garantir une stabilité optimale et éviter la déformation des panneaux.

Pour évaluer rapidement votre besoin, comptez deux à trois rangées de maintien superposées pour un mur standard d'un mètre de haut. Par exemple, pour un linéaire de coffrage de 3 mètres, prévoyez environ 5 serre-joints par rangée. Il vous faudra donc entre 10 et 15 pièces au total pour sécuriser efficacement cette section.

Enfin, gardez à l'esprit qu'il est toujours préférable de prévoir une marge de sécurité. Ajoutez systématiquement quelques pièces supplémentaires pour renforcer les extrémités, les angles, ou le bas du coffrage (là où la pression du béton est la plus forte). Un ouvrage bien verrouillé est la garantie d'un résultat parfaitement rectiligne.

Il existe aussi le [serre coffrage à clavette](#) pour un serrage plus simple et rapide ainsi que le [coffrage de colonne](#) pour les ouvrages spécifiques.

Vous pouvez également consulter les [serre-joint de maçon](#) pour de plus petits travaux, des [serre-joint à main](#) aux plus [grands modèles de serre-joint à pompe](#), cette gamme saura répondre à tous vos besoins.

Pour réaliser vos murs hauts, munissez vous d'un [tréteau de maçon pied pivotant](#) pour déposer tous vos matériaux.

Caractéristiques techniques des serre-coffrages

simples

Matières : Acier

Longueur	Saillie	Poids	Épaisseur
1100 mm	550 mm	11 kg	50 mm
700 mm	375 mm	6 kg	40 mm