

BAC DE RÉTENTION 2 FûTS EN PEHD

Référence : 19373

RESUME

Optez pour le bac de rétention 2 fûts conçu pour stocker deux fûts en plastique et/ou en acier. Sa capacité de rétention maximale est donc de 240 L.

Il permet de récupérer les éventuelles fuites ou déversements et de limiter les risques de pollution des sols.

Il est possible, en option, d'ajouter un caillebotis qui permet de surélever les fûts. Prozon vous propose un caillebotis en PEHD ou en acier galvanisé.

Les points forts :

- Facile à nettoyer
- Utilisable en intérieur comme en extérieur
- Facile à manutentionner grâce aux passages de fourches
- Garantie 5 ans

DECLINAISONS

Caillebotis
PEHD
Acier galvanisé
Sans

DESCRIPTION

Avantages du bac de rétention 2 fûts en PEHD

Découvrez le bac de rétention 2 fûts qui permet de limiter les risques liés aux fuites et/ou aux déversements de produits chimiques, corrosifs ou polluants.

Si un fût fuit, son liquide sera réceptionné dans le bac de rétention 200 L pour éviter sa dispersion sur le sol, et ainsi, protéger l'environnement de travail.

Ce bac de rétention 2 fûts possède une capacité maximale de rétention de 240 L. Il peut supporter jusqu'à 500 kg.

Il est fabriqué en PEHD, un matériau qui résiste aux produits chimiques et corrosifs comme les acides, les bases puissantes ou d'autres liquides dangereux.

Ce bac de rétention peut être équipé d'un caillebotis en PEHD ou en acier galvanisé :

- Caillebotis en PEHD : recommandé pour le stockage de produits chimiques et corrosifs, il est léger, ne rouille pas et offre une excellente résistance aux produits chimiques.
- Caillebotis en acier galvanisé : idéal lorsque les priorités sont robustesse et résistance mécanique. La galvanisation protège l'acier contre la corrosion et le rend adapté à une utilisation professionnelle régulière.

Le caillebotis permet de surélever les fûts pour que, en cas de déversement de liquides dans le bac, ils ne soient pas en contact direct avec ces derniers.

Ce bac de rétention 2 fûts dispose également de passages de fourches permettant de faciliter sa manutention lorsqu'il est vide.

Le bac de rétention 200 L peut être utilisé en intérieur ou en extérieur puisqu'il est résistant aux UV et aux intempéries.

Retrouvez tous les [bacs de rétention pour produits dangereux](#).

Existe aussi en versions 1 ou 4 fûts : [bac de rétention 1 fût plastique](#) et [bac de rétention PEHD 4 fûts](#).

Prozon vous propose aussi des [cuves IBC sur palette en polyéthylène](#) ou les [rouleaux d'absorbants pour tous types de liquides](#).

Caractéristiques du bac de rétention 200 L

Nombre de fûts : 2

Capacité de rétention totale : 240 L

Capacité de charge : 500 kg

Dimensions : L. 1265 × l. 700 × H. 495 mm

Matière du bac : PEHD (polyéthylène haute densité)

Caillebotis (au choix) :

- Sans
- Avec : PEHD ou acier galvanisé

Utilisation : intérieur et extérieur

Résistance : produits chimiques et corrosifs

Résistance aux UV : oui

Manutention : passages de fourches

Emboitable : oui, par 10

Garantie : 5 ans