

PROJECTEUR DE SCENE SUR BATTERIE 90 W Référence : 19397

RESUME

Ce projecteur de scène LED professionnel nomade, sur batterie et étanche, est spécialement conçu pour la mise en lumière événementielle.

Utilisé avec son [flight-case pour BOX 6](#) dédié, il se recharge automatiquement dès qu'il est posé dedans. Il offre entre 12 h et 36 h d'autonomie selon les couleurs et l'intensité utilisées.

Grâce à son indice de protection IP65, le projecteur résiste à la pluie et à la poussière pour une utilisation en extérieur sans aucun risque.

[Vous trouverez dans l'onglet "téléchargement" le manuel d'utilisation du projecteur.](#)

Les points forts :

- Recharge par induction
- Spectre lumineux étendu (6-en-1)
- Gain de temps au montage/démontage

DESCRIPTION

Avantages du projecteur de scène sur batterie 90 W

Le projecteur de scène sur batterie nomade, et étanche, est idéal pour la mise en lumière événementielle.

Il se recharge automatiquement dès qu'il est posé dans son flight case et offre entre 12 h et 36 h d'autonomie selon les couleurs et l'intensité utilisées.

Grâce à son indice de protection IP65, le projecteur résiste à la pluie et à la poussière pour une utilisation en extérieur sans aucun risque.

L'absence totale de [câbles d'alimentation](#) divise par 3 le temps d'installation sur des événements.

Il est compatible DMX HF, pilotable directement en WI-FI, par télécommande ou via son écran tactile arrière.

Découvrez notre gamme de [projecteurs scéniques fixes](#), comme le [projecteur scénique 7 x 25 W](#) ou le [projecteur LED Oxo 7 x 12 W](#).

Caractéristiques du projecteur LED sur batterie

Poids : 2,7 kg

Dimensions (L x l x h) : 17 x 17 x 23 cm

Consommation : 110 W

Couleur du produit : noir

Alimentation : AC100 V-250 V / 50-60 Hz

Capacité Batterie : 13 200 mAh – Batterie lithium

Chargement batterie : par induction

Autonomie Batterie : 12 h à 36 h selon couleurs

Étanchéité : IP65

Affichage : écran digital tactile

Nombre de LEDs : 6 LEDs

Puissance : 90 W

Modèle de LEDs : 6-en-1 (RGBWA + UV)

Angle d'ouverture : 30°(±5)

Canaux DMX : 6 / 10 canaux

Mode de contrôle : DMX 512 / Maître-esclave / Musical / Auto / Manuel / Application smartphone (Android / Apple / Windows)

Fonctions : Strobe + contrôlable en Wi-Fi via smartphone et DMX HF

Dimmer : 0-100 % dimmer linéaire (8 bits)

Ports / Connecteurs : alimentation DC