

SERRE-JOINT À POMPE 1500 MM Référence : 19401

RESUME

Ce serre-joint à pompe 1500 mm assure un maintien puissant et précis de vos pièces lors des travaux de menuiserie, d'assemblage ou de collage. Son système de pompe permet d'exercer jusqu'à 1200 kg de pression pour maintenir efficacement les éléments en place.

Avec ses différentes saillies de 130 à 220 mm, il s'adapte à plusieurs dimensions de pièces. Disponible en version standard ou premium, il convient aussi bien aux travaux courants qu'aux utilisations plus exigeantes.

Les points forts :

- Saillies de 130 à 220 mm
- Version standard ou premium
- Jusqu'à 1200 kg de pression

DECLINAISONS

Gamme	Saillie
Standard	130 mm
Premium	220 mm
Premium	140 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le serre joint 1500 mm ?

Le serre-joints à pompe est conçu pour maintenir fermement des pièces de grande dimension pendant vos travaux de menuiserie, d'assemblage ou de bricolage. Avec sa capacité de serrage de 1500 mm, il convient particulièrement aux planches, [panneaux](#) et autres pièces larges.

Il dispose d'un système de serrage de pompe qui permet d'appliquer progressivement une forte pression sur les pièces afin de les maintenir correctement en place. Il facilite ainsi les opérations d'assemblage, de collage ou pendant le travail.

Grâce à sa longueur de 1500 mm, ce serre-joint permet de travailler sur des pièces plus larges qu'avec un modèle standard. Les différentes saillies disponibles permettent également de choisir la profondeur de serrage la mieux adaptée à votre utilisation.

Le serre-joint à pompe 1500 mm existe avec différentes tailles de saillie (130, 140, 220 mm) en version standard ou premium.

Enfin, le serre-joint 1500 mm offre un bon maintien des pièces tout en restant simple à utiliser. Utile pour les travaux nécessitant de maintenir plusieurs éléments parfaitement positionnés pendant l'assemblage ou le collage.

Vous pouvez choisir un [serre-joint plus petit](#) en fonction de vos besoins.

Une utilisation adaptée aux travaux de maçonnerie

Le serre-joint à pompe 1500 mm peut également être utilisé sur les chantiers de maçonnerie et de coffrage pour maintenir temporairement des éléments en place lors des travaux.

Sa grande capacité de serrage permet notamment de maintenir et positionner des éléments de coffrage, des panneaux ou différents matériaux avant leur fixation définitive.

Les différentes profondeurs de saillies permettent de s'adapter à la configuration du chantier et aux dimensions des éléments à maintenir.

Pour le serrage de plus petites pièces, vous pouvez être intéressé par le [serre-joint 300 mm](#) à pompe. En revanche, pour réaliser un [serrage de coffrage](#), consultez la gamme dédiée à ces travaux.

Caractéristiques techniques du serre joint 1500 mm

	Saillie 130	Saillie 140	Saillie 220
Capacité de serrage	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Gamme	Standard	Premium	Premium
Section du rail	40 x 10 mm	40 x 10 mm	40 x 10 mm
Puissance de serrage	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Poids	7,1 kg	7 kg	8 kg
Matériaux	Tête et valet en fonte	Acier bichromaté	Acier bichromaté