

MALAXEUR IMER MIX 200 Référence : 19405

RESUME

Découvrez le malaxeur Mix 200, de grande capacité, maniable grâce à sa petite taille et ses pneus route. La grille de dépoussiérage I-DUST limite la poussière dans le milieu environnant. La hauteur des pieds est réglable.

Les points forts :

- 2 motorisations au choix
- Système I-Dust anti-poussière
- Grande capacité de 200 L

DECLINAISONS

Type de moteur

Moteur électrique monophasé
Moteur thermique Honda GXV

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le malaxeur Imer Mix 200 ?

Le mix 200 est un malaxeur de grande capacité conçu pour les travaux de construction nécessitant le mélange de quantités importantes de matériaux. Équipé d'une cuve de 200 L et de pneus route, il offre une mobilité sur les chantiers.

Il est particulièrement adapté aux chantiers de chapes,

mortiers, enduits et bétons à faible granulométrie.

Elle dispose d'un système I DUST. Sa grille de dépoussiérage possède :

- un système permettant de limiter la diffusion des poussières ;
- un tube de raccordement pour aspirateur
- une lame crève-sac,
- une connexion aspirateur de 35 mm

Le système permet de réduire les poussières générées lors du chargement des sacs et du malaxage. Particulièrement intéressant sur les chantiers où l'utilisation de produits en poudre génère beaucoup de poussière.

Une cuve de 200 litres

Les 200 L correspondent à la capacité de la cuve, tandis que 140 L correspondent au volume de produit fini effectivement obtenu.

Cette distinction est importante pour estimer la quantité réellement produite à chaque cycle.

Le mix 200 est donc particulièrement intéressant lorsqu'il faut réaliser des préparations en quantité importante et enchaîner plusieurs cycles de malaxage.

Deux motorisations disponibles

Imer vous propose un mélangeur avec deux types de moteurs, ce qui permet de choisir la version la plus adaptée au chantier.

La version électrique :

- Moteur monophasé
- Puissance 2,5 kW,
- Alimentation 230 V 50 Hz,
- Vitesse de rotation des pales 32 tr/min.

Cette version est particulièrement adaptée aux chantiers disposant d'une alimentation électrique.

La version thermique :

- Moteur Honda GXV160,
- Puissance de 3,2 kW,
- Vitesse des pales 31 tr/min.

Elle permet de travailler avec une motorisation essence, ce qui peut être intéressant lorsque l'accès à une alimentation électrique est limité.

Si vous recherchez un malaxeur avec une capacité plus réduite, consultez également le [Imer mix 80](#).

Caractéristiques techniques du malaxeur Imer Mix 200

Capacité de la cuve	200 L
Rendement effectif	140 L
Ø de la cuve	800 mm
Hauteur de déversement maxi/mini	810* / 550** mm
Trs/min pales moteur électrique/essence	32 / 31 trs/min
Granulométrie	5 – 6 mm
Poids version électrique/thermique	265 kg
Puissance moteur monophasé 230 V/50 Hz	2,5 kW (3,4 Ch)

Puissance moteur Honda GXV
Niveau sonore version électrique +
thermique

3,2 kW (4,3 Ch)
70 / 88 dB(A)

Dimensions L x l x H avec timon

1 410 x 2 525 x 1
160 mm

Dimensions transport L x l x H

1 410 x 1 080 x 1
320 mm