

BAC DE RÉTENTION 4 FûTS EN PEHD

Référence : 19410

RESUME

Optez pour le bac de rétention 4 fûts en PEHD conçu pour stocker en toute sécurité jusqu'à 4 fûts contenant des produits chimiques, corrosifs ou polluants.

Il est fabriqué en PEHD. Ce bac est donc résistant à la corrosion et ne se déforme pas.

Vous retrouverez 3 modèles de bac de rétention plastique 4 fûts :

- 4 fûts – 450 L de rétention : 1300 x 1300 x 485 mm
- 4 fûts en ligne – 450 L de rétention : 2579 x 936 x 395 mm
- 4 fûts – 880 L de rétention : 1290 x 1290 x 705 mm

Le bac peut être équipé d'un caillebotis en PEHD ou en acier galvanisé.

Les points forts :

- Emplacement prévu pour passage de fourches
- Adapté à une utilisation intérieure et extérieure
- Résistant aux UV et aux basses températures
- Caillebotis antidérapant (en option) permettant de maintenir les fûts surélevés

- Garantie 5 ans

DECLINAISONS

Caillebotis	Nombre de fûts - Capacité de rétention
Acier galvanisé	4 fûts - 450 L
PEHD	4 fûts - 450 L
Sans	4 fûts en ligne - 450 L
Acier galvanisé	4 fûts en ligne - 450 L
PEHD	4 fûts en ligne - 450 L
Acier galvanisé	4 fûts - 880 L
PEHD	4 fûts - 880 L

DESCRIPTION

Avantages du bac de rétention 4 fûts en PEHD

Découvrez le bac de rétention 4 fûts idéal pour sécuriser le stockage de produits liquides dangereux, polluants ou corrosifs. Il permet de recueillir les éventuelles fuites ou déversements de fûts.

Fabriqu  en PEHD, ce bac de r tention plastique 4 f ts est robuste, r sistant   la corrosion et ne se d forme pas au contact de produits chimiques.

Le PEHD pr sente  galement l'avantage d' tre relativement l ger par rapport   d'autres mat riaux tout en offrant une bonne r sistance aux chocs, aux UV et aux variations de temp rature. Le bac peut donc  tre install  durablement en int rieur comme en ext rieur.

Il convient parfaitement   une utilisation quotidienne et intensive.

Ce bac est con u pour accueillir jusqu'  4 f ts debout.

Prozon vous propose plusieurs configurations de bac :

- 4 fûts – 450 L de rétention : 1300 x 1300 x 485 mm
- 4 fûts en ligne – 450 L de rétention : 2579 x 936 x 395 mm
- 4 fûts – 880 L de rétention : 1290 x 1290 x 705 mm

Le choix de la capacité de rétention doit être réalisé en fonction du volume des contenants stockés et de la réglementation applicable à votre installation.

Vous pouvez équiper votre bac d'un caillebotis en acier galvanisé ou en PEHD. Ce dernier permet de surélever les fûts pour éviter qu'ils ne restent en contact avec un liquide dangereux. Il apporte également une surface antidérapante facilitant le maintien des fûts.

Privilégiez le caillebotis en PEHD pour un stockage de produits chimiques et corrosifs grâce à sa résistance à la corrosion. Le caillebotis en acier galvanisé est plus rigide et résistant mécaniquement, il convient particulièrement aux environnements industriels nécessitant une bonne résistance aux sollicitations.

Le bac de rétention 4 fûts en PEHD possède un emplacement pour le passage des fourches afin de faciliter son déplacement.

Existe en plus petit capacité : [bac de rétention 1 fût 200 L](#) et [bac de rétention PEHD 2 fûts](#).

Retrouvez aussi : les [feuilles absorbantes pour tous types de liquides](#), le [boudin absorbant pour tous types de liquides](#), et le [kit anti déversement spécial produit chimique](#).

Caractéristiques du bac de rétention plastique 4 fûts

Capacité de rétention	Nombre de fûts	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité de charge	Emboitable
4 fûts - 450 L	4	1300 mm	1300 mm	485 mm	1100 kg	Oui, par 10
4 fûts en ligne - 450 L	4	2579 mm	936 mm	395 mm	1100 kg	Oui, par 6
4 fûts - 880 L	4	1290 mm	1290 mm	705 mm	1500 kg	Oui, par 3

Caillebotis :

- Sans
- Avec : PEHD ou acier galvanisé

Utilisation : intérieure et extérieure

Garantie : 5 ans