

PROJECTEUR PAR 20 Référence : 19433

RESUME

Ce projecteur PAR 20 de la marque Showtec est parfait pour :

- mettre en valeur des expositions, des scènes de théâtre ou des éléments d'architecture d'intérieur
- l'éclairage de buffets, tables de banquet, espace VIP ou [stands d'exposition](#)
- recréer l'atmosphère feutrée et chaleureuse des anciens projecteurs halogènes

Il fonctionne grâce à la technologie LED et sans ventilateur, garantissant un silence absolu pendant les prestations.

Il offre un rendu des couleurs très naturel et fidèle, indispensable pour mettre en valeur les objets d'art, les plats cuisinés ou les visages.

Les points forts :

- IRC (indice de rendu des couleurs) élevé
- Silencieux et économique
- Format compact et esthétique

DESCRIPTION

Avantages du projecteur PAR 20

Ce projecteur PAR 20 de la marque Showtec est parfait pour :

- l'éclairage de buffets, tables de banquet, espace VIP ou stands d'exposition
- la mise en valeur des expositions, des scènes de théâtre ou des éléments d'architecture d'intérieur
- la création d'une atmosphère feutrée et chaleureuse comme les anciens projecteurs halogènes

Il offre un rendu des couleurs très naturel et fidèle, essentiel pour mettre en valeur les objets d'art, les plats cuisinés ou les visages.

Grâce à sa technologie LED et sans ventilateur, un silence absolu pendant les prestations est garanti.

Il est léger, élégant, discret et facile à intégrer dans n'importe quel décor sans encombrer l'espace.

Nous vous proposons une gamme de [projecteurs PAR robustes](#).

Nous avons aussi une sélection de [projecteurs pour scènes professionnels](#).

Caractéristiques du projecteur professionnel LED PAR 20

Type de source lumineuse : LED

Puissance source lumineuse : 15 W

Taux de rafraîchissement : 400 Hz

Modèle par : 20

Flux lumineux (total) : 800 lm

CRI : 95

Angle faisceau Circulaire (max.) : 45 °

Alimentation : 240 V AC 50/60 Hz

Consommation d'énergie : 17 W

Connecteur alimentation IN : fiche Schuko

Longueur câble : 0,50 m

Longueur (mm) : 175 mm (6,89")

Largeur (mm) : 117 mm (4,606")

Hauteur (mm) : 140 mm (5,512")

Poids : 0,6 kg (1,323 lb)

Classement IP : IP20 (utilisation en intérieur uniquement)

Coffrage : aluminium

Couleur : noir

Refroidissement : convection

Température ambiante maximum : 40 °C (104 °F)

Température minimale d'action : -5 °C (23 °F)

Câbles inclus : câble fixe

Accessoires inclus : porte-filtre

Attaches incluses : support