

K5D LESTABLE - BALISE DE RENFORCEMENT TEMPORAIRE - CLASSE 2 Référence : 19437

RESUME

Découvrez notre balise K5d en polyéthylène (PEHD), conçue pour le renforcement temporaire d'un marquage.

Robuste et monobloc, elle offre une excellente résistance aux intempéries (traitée anti-UV) et au vent grâce à son lestage au sable (jusqu'à 30 kg) et son socle tripodique pour éviter tout roulage.

Équipée d'un film rétroréfléchissant haute intensité de classe 2 et conforme à la norme NF P 98-584, elle garantit une visibilité optimale.

Facile à manipuler avec sa poignée de transport intégrée.

Les points forts :

- Lestage sable
- Haute visibilité
- Pratique
- Norme NF P 98-584

DECLINAISONS

Couleur	Film rétro-réfléchissant
Blanc	Blanc

Blanc	Bleu
Blanc	Rouge
Jaune	Blanc

DESCRIPTION

Description de la balise K5d lestée, renforcement temporaire

La balise K5d est un équipement de signalisation routière temporaire essentiel pour le renforcement temporaire d'un marquage au sol.

Fabriquée en polyéthylène (PEHD) et traitée anti-UV, cette balise est conçue pour résister aux conditions extérieures exigeantes.

Trouvez également nos [balises autorelevables](#), avec l'incontournable [balise J11 classe 2](#), ou encore la [balise J12](#) en renforcement.

La stabilité de la balise pour route, lestage et socle tripode

La principale caractéristique de cette balise K5d est sa capacité de lestage au sable.

Équipée d'un large orifice de remplissage, elle peut atteindre un poids lesté de 12 à 30 kg (pour un poids à vide de 2,5 kg).

Ce lestage, combiné à une balise renforcée en partie basse, lui confère une très bonne tenue au vent et au souffle des camions.

De plus, sa structure monobloc intègre un socle tripodique spécifique. Cette conception est primordiale pour éviter tout roulage de la balise sur la chaussée, garantissant ainsi la sécurité des usagers.

Pour une fixation permanente, une fixation au sol possible par cheville de Ø 8 mm est prévue.

Découvrez la [clé de serrage pour balise](#) afin de la fixer au sol.

Caractéristiques techniques de la balise K5D

Matériau : polyéthylène (PEHD)

Dimensions : hauteur : 800 mm et largeur : Ø 200 mm

Poids : à vide 2,5 kg et lesté : 12 à 30 kg

Dispositif rétroréfléchissant : classe 2

Conformité : NF P 98-584

Fixation : lestage au sable ou cheville de Ø 8 mm