

PNEUS POUR TRACTEUR AGRICOLE ROUES MOTRICES - 18 À 20 POUCES Référence : 19448

RESUME

Les pneus pour tracteur agricole d'Apollo Tyres sont parfaits pour équiper vos tracteurs.

Leur carcasse radiale à ceinture métallique est idéale pour une protection maximale contre la perforation.

Les pneus roues motrices sont conçus pour offrir une motricité élevée sur tous types de sols.

Disponibles en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 18 pouces à 20 pouces
- Roues motrices
- Résistant aux perforations
- Excellente traction

DECLINAISONS

Dimension Pneu

13.5/80R18	TERRAPRO1044
13.5/80R20	TERRAPRO1044
16.0/70R20	TERRAPRO1044
10.5/80-18	AIT426
12.5/80-18	AIT426

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le pneu industriel Terra Pro 1044 d'Apollo Tyres ?

Les pneus pour tracteur agricole équiperont parfaitement vos tracteurs. Ils sont adaptés à des jantes de 18 et 20 pouces.

Fabriqués par Apollo Tyres, ils sont disponibles en deux gammes :

- TERRA PRO 1044
- AIT 426

La gamme Terra Pro 1044 possède une ceinture métallique associée à un protecteur de flanc qui lui assure une protection maximale contre la perforation, même en présence de débris.

Son mélange de gomme résistant aux coupures garantit des performances durables lors des travaux dans la boue et sur terrain accidenté.

Ses crampons coniques de type industriel offrent la traction et la stabilité nécessaires sur les sols meubles.

La gamme AIT 426 possède de larges crampons offrant une zone de contact optimale permettant une traction élevée.

Sa structure multicouche en nylon garantit une excellente stabilité.

Les pneus AIT 426 sont également très résistants à la crevaisson, ce qui réduit les temps d'immobilisation.

Apollo Tyres est un fabricant, reconnu pour son expertise et la qualité de ses produits, grâce à un savoir-faire et une expérience centenaires.

Transmettez-nous une [demande de devis](#) si vous souhaitez des dimensions de pneus précises.

Vous souhaitez d'autres pneus Apollo Tyres ? Retrouvez le [pneu tracteur RM 12 pouces](#) et le [pneu agricole tracteur RM 24 à 28"](#).

Nous vous proposons aussi des [pneus roues motrices Vredestein](#) et des [pneus pour tracteur roues motrices BKT](#).

Découvrez sur notre site nos [pneus roues porteuses pour tracteur](#) et nos [pneus de récoltes agricoles](#).

Comment lire la dimension du pneu roue motrice pour tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 10.5/80-18 :

- 10.5 : largeur de section en pouces
- 80 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- 18 : diamètre de jante en pouces

Caractéristiques du pneu roue motrice 18 à 20 pouces

Dimension convertie	SD	TL/TT	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante mes.	Jantes admises
10.5/80-18	131	TL	270	890	410	2615	W9	9
	A8							
12.5/80-18	142	TL	310	985	455	2890	W9	W10, W11, 11
	A8							

13.5/80R18 141TL D	350	1000 455	3025	11	11 SDC, 12, 12 (SDC), W10, W11, W12
13.5/80R20 143TL D	345	1045 490	3130	11	W10, 11, W11, 11 SDC, 12 SDC
16.0/70R20 149TL D	405	1070 490	3130	13	W12, 12 SDC, 13 SDC, W14 L