MOQUETTE DE CHANTIER 2 X 50 M
Référence : 19463

RESUME

La moquette de chantier 2 x 50 m préserve efficacement vos sols finis ou semi-finis durant l'ensemble de vos travaux de construction, de rénovation ou de déménagement.

Fabriquée à partir de fibres synthétiques aiguilletées denses, cette protection temporaire absorbe idéalement les chocs, évite les rayures et retient les poussières ou incrustations de gravats.

Proposée en grand format de 100 m², elle offre un déroulage très rapide qui limite les raccords au sol.

Légère, souple et maniable, elle constitue une alternative idéale aux films plastiques peu protecteurs et aux plaques rigides plus onéreuses.

Issue du réemploi de moquettes d'événementiel, elle associe haute performance mécanique et démarche écoresponsable à un tarif particulièrement compétitif pour tous les corps de métier du BTP.

Les points forts :

- Pose très rapide
- Protection anti-choc efficace
- Format économique 100 m²
- Matériau écoresponsable recyclé

DESCRIPTION

Tout savoir sur la moquette protection chantier

La moquette protection chantier s'impose comme un équipement fondamental pour prémunir les surfaces sensibles lors des interventions de second œuvre et de gros œuvre. Utilisée par les peintres, plaquistes, maçons, électriciens, plombiers ou agenceurs d'intérieur, elle forme une barrière protectrice contre les chutes d'outils, les frottements d'équipements légers et les piétinements avec des chaussures de sécurité souillées. Elle s'installe indifféremment sur du carrelage, du parquet, du béton ciré, du marbre ou une moquette existante.

Outre sa résistance physique aux agressions mécaniques, ce revêtement feutré apporte une isolation phonique naturelle sur le lieu de travail. Cette réduction des nuisances sonores ambiantes améliore le confort quotidien et diminue la fatigue auditive des équipes sur le chantier.

Mise en œuvre rapide et conseils de pose pour la moquette pour chantier

L'installation s'effectue simplement en déroulant le rouleau bord à bord sur une surface préalablement dépoussiérée afin de prévenir les frottements d'aspérités sous la protection. Son ajustement le long des plinthes ou des obstacles se fait à l'aide d'un cutter de chantier. La structure synthétique garantit des découpes nettes sans risque d'effilochage.

Pour maintenir une tenue parfaite du dispositif et faire obstacle à l'infiltration de poussières entre les bandes, la jonction des lés doit être réalisée avec du ruban adhésif. Sur les sols délicats, la fixation périphérique s'effectue idéalement avec un adhésif double face à retrait propre, évitant tout dépôt de résidu de colle lors de la dépose. Pour une protection optimale des zones

d'angles et des encadrements de portes, il est conseillé de compléter l'installation par des cornières en mousse ou en carton.

Vous avez le choix en termes de dimensions : si ce modèle phare est proposé en rouleau de 2 x 50 m (100 m²), d'autres longueurs comme le format 75 mètres existent pour répondre à l'ensemble de vos configurations de surfaces sur demande de devis.

Retrouvez tous les types de protections pour sols de chantier.

Caractéristiques techniques de la moquette protection sol chantier

Cette moquette protection sol chantier combine des propriétés mécaniques durables à une conception écoresponsable. Conçue principalement à partir de polypropylène et de polyester, la fibre synthétique résiste aux passages répétitifs d'engins légers, de chariots et de transpalettes. Elle est imputrescible et conserve l'intégralité de ses propriétés en cas de projections d'eau incidentes sans dégager d'odeurs.

Dans le cadre d'une démarche d'upcycling, ce produit est fabriqué à partir de surplus de production et de feutres issus du secteur événementiel. Ainsi, les bains de couleurs varient d'un lot à un autre (gris, bleu, beige ou vert), garantissant des tarifs avantageux sans aucun compromis sur la résistance mécanique. En fin de vie, sa matière 100 % recyclable s'intègre parfaitement dans les filières de tri des déchets de chantier.

Caractéristique	Détail
Dimensions du rouleau	2 m x 50 m (soit 100 m²)
Structure du feutre	Fibres synthétiques aiguilletées et denses
Composition	Polypropylène et Polyester
Grammage / Densité	210 g/m²

Usage principal	Protection temporaire des sols en intérieur
Propriétés mécaniques	Absorbe les chocs, anti-rayures, anti-poussière, imputrescible
Résistance à l'abrasion	Haute tenue au poinçonnement et aux passages répétés
Ajustement / Découpe	Nette et rapide au cutter, sans effilochage
Durabilité	Adaptée aux chantiers de plusieurs semaines ou mois
Coloris	Aléatoire selon les lots de revalorisation (gris, bleu, vert, beige)
Caractéristiques environnementales	100 % issue du réemploi (économie circulaire), 100 % recyclable, faible bilan carbone