PALONNIER MONOPOUTRE FIXE
Référence : 19494

RESUME

Retrouvez le palonnier de levage monopoutre fixe, idéal pour la manutention de charges allant de 1 à 10 T, pour des portées fixe de 1 à 6 m.

Son anneau central de suspension permet de le soulever facilement.

Il est livré avec :

- 2 manilles lyre HR galvanisées boulonnées
- 2 crochets tournants avec linguet de sécurité montés aux extrémités

Ainsi, il est près à l'emploi dès réception.

Ses crochets sont conformes à la norme EN1677 et l'ensemble de la structure est conforme à la norme EN1355 et au marquage CE.

Le palonnier monopoutre fixe respacte les règles en vigueur en terme de sécurtié au travail.

Les points forts :

- Robuste
- Galvanisé à chaud
- Portée 1 à 6 m
- Charge 1 à 10 T
- Conforme CE
- Normes EN1355 et EN 1677

DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée
1 tonne	1 m
1 tonne	2 m
1 tonne	3 m
1 tonne	4 m
1 tonne	5 m
1 tonne	6 m
2 tonnes	1 m
2 tonnes	2 m
2 tonnes	3 m
2 tonnes	4 m
2 tonnes	5 m
2 tonnes	6 m
3 tonnes	1 m
3 tonnes	2 m
3 tonnes	3 m
3 tonnes	4 m
3 tonnes	5 m
3 tonnes	6 m
4 tonnes	1 m
4 tonnes	2 m
4 tonnes	3 m
4 tonnes	4 m
4 tonnes	5 m
4 tonnes	6 m
5 tonnes	1 m
5 tonnes	2 m
5 tonnes	3 m
5 tonnes	4 m
5 tonnes	5 m
5 tonnes	6 m
6 tonnes	1 m
6 tonnes	2 m
6 tonnes	3 m
6 tonnes	4 m
6 tonnes	5 m
6 tonnes	6 m
8 tonnes	1 m
8 tonnes	2 m
8 tonnes	3 m
8 tonnes	4 m
8 tonnes	5 m
8 tonnes	6 m
10 tonnes	1 m
10 tonnes	2 m
10 tonnes	3 m
10 tonnes	4 m
10 tonnes	5 m
10 tonnes	6 m

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le palonnier de levage monopoutre fixe ?

Simple d'utilisation, le palonnier monopoutre fixe permet de lever des charges lourdes sur une seule et même portée, prédéfini lors de l'achat.

Il est idéal pour les industries souhaitant lever régulièrement des charges de dimensions et de poids similaires.

Les points d'accrochage étant fixes, son utilisation est rapide et répétable, sans avoir besoin de modifier son réglable à chaque cycle de levage.

Le palonnier de levage monopoutre fixe permet de limiter les risques de mauvais réglage et de mauvais verrouillage du système.

Robuste, il peut soulever des charges de 1 à 10 T sur des portées de 1 à 6 m selon le modèle choisi.

Pour une mise en place rapide, le palonnier monopoutre fixe est livré avec deux manilles lyres HR et deux crochets tournants avec linguet de sécurité.

Conforme CE, il respect les normes en vigueur en matière de sécurité au travail, notamment les normes EN1355 et EN1677.

Découvrez le palonnier monopoutre réglable de manutention, conçu pour le levage de charges de dimensions différentes.

Pour des charges necessitant quatre points d'ancrage, nous vous proposons le palonnier écarteur fixe professionnel, palonnier professionnel en H fixe ou le palonnier H réglable industriel.

Retrouvez la gamme d'équipements prévention risques pour les industries avec notamment les équipements pour quais professionnels industriels.

Caractéristiques techniques du palonnier monopoutre fixe

Matière : acier galvanisé à chaud

Suspension : anneau central

Manilles : 2 manilles lyres HR

Crochets : 2 crochets tournants avec linguet de sécurité

Normes :

- EN 13155
- EN1677

Conforme : CE

Charge dynamique	Portée (L)	Hauteur du palonnier sans les crochets (C)	Hauteur intérieure de l'anneau central (A)	Épaisseur de l'anneau central (B)	Poids

1 T	1 m	256 mm		23 kg
	2 m	256 mm		40 kg
	3 m	303 mm		86 kg
	4 m	324 mm		136 kg
	5 m	342 mm		195 kg
	6 m	342 mm		230 kg

105 mm 70 mm

2 T	1 m	303 mm	37 kg
	2 m	303 mm	61 kg
	3 m	324 mm	105 kg
	4 m	342 mm	159 kg
	5 m	380 mm	275 kg
	6 m	380 mm	325 kg

3 T	1 m	303 mm	150 mm	100 mm	37 kg
	2 m	324 mm			75 kg
	3 m	342 mm			124 kg
	4 m	362 mm			188 kg
	5 m	450 mm			328 kg
	6 m	470 mm			440 kg
4 T	1 m	353 mm			40 kg
	2 m	370 mm			79 kg
	3 m	414 mm			152 kg
	4 m	430 mm			230 kg
	5 m	450 mm			332 kg
	6 m	470 mm			442 kg
5 T	1 m	373 mm			52 kg
	2 m	395 mm			97 kg
	3 m	433 mm			185 kg
	4 m	452 mm			277 kg
	5 m	471 mm			379 kg
	6 m	500 mm			500 kg
6 T	1 m	/			/
	2 m	/			/
	3 m	/			/
	4 m	/			/
	5 m	/			/
	6 m	/			/
8 T	1 m	/			/
	2 m	/			/
	3 m	/			/
	4 m	/			/
	5 m	/			/
	6 m	/			/
10 T	1 m	/			/
	2 m	/			/
	3 m	/			/
	4 m	/			/
	5 m	/			/
	6 m	/			/