

PALONNIER MONOPOUTRE RÉGLABLE

Référence : 19503

RESUME

Découvrez le palonnier monopoutre réglable supportant des charges de 1 à 10 T sur des portées réglables allant de 0,6-1m à 4-6m selon le modèle.

Il possède six points de réglage permettant d'adapter sa taille en fonction des dimensions de la charge à soulever.

Ce palonnier monopoutre levage réglable est livré avec deux manilles lyre HR et deux crochets tournants avec linguet de sécurité, montés à chaque extrémité.

Respectant les normes de sécurité au travail, il est conforme CE et aux normes EN1677 et EN13155.

Les points forts :

- Robuste
- Galvanisé à chaud
- Réglable
- Kit complet
- Conforme CE
- Normes EN13155 et EN1677

DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée
1 tonne	4 - 6 m
1 tonne	2,4 - 5 m
1 tonne	2 - 4 m
1 tonne	1,4 - 3 m
1 tonne	1 - 2 m
1 tonne	0,6 x 1 m
2 tonnes	4 - 6 m
2 tonnes	2,4 - 5 m
2 tonnes	2 - 4 m
2 tonnes	1,4 - 3 m
2 tonnes	1 - 2 m
2 tonnes	0,6 x 1 m
3 tonnes	4 - 6 m
3 tonnes	2,4 - 5 m
3 tonnes	2 - 4 m
3 tonnes	1,4 - 3 m
3 tonnes	1 - 2 m
3 tonnes	0,6 x 1 m
4 tonnes	4 - 6 m
4 tonnes	2,4 - 5 m
4 tonnes	2 - 4 m
4 tonnes	1,4 - 3 m
4 tonnes	1 - 2 m
4 tonnes	0,6 x 1 m
5 tonnes	4 - 6 m
5 tonnes	2,4 - 5 m
5 tonnes	2 - 4 m
5 tonnes	1,4 - 3 m
5 tonnes	1 - 2 m
6 tonnes	4 - 6 m
6 tonnes	2,4 - 5 m
6 tonnes	2 - 4 m
6 tonnes	1,4 - 3 m
6 tonnes	1 - 2 m
8 tonnes	2,4 - 5 m
8 tonnes	1,4 - 3 m
10 tonnes	4 - 6 m
10 tonnes	2 - 4 m
10 tonnes	1 - 3 m

DESCRIPTION

À quoi sert un palonnier monopoutre levage réglable ?

Ce palonnier monopoutre réglable est adapté au levage de charges de dimensions constamment différentes.

En apportant de la flexibilité et de la polyvalence au poste de

travail, il permet aux industries de manipuler des pièces de tailles variées plus facilement et rapidement.

Ses six points d'accrochage coulissent le long de la poutre pour s'adapter à la largeur de la charge.

Le réglable précis limite les risques de basculement ou de déséquilibre.

Ainsi, un seul palonnier monopoutre levage réglable peut remplacer plusieurs [palonniers monopoutre de levage fixes](#) de différentes tailles.

Pour supporter la charge soulevée, deux manilles lyre HR galvanisées et boulonnées ainsi que deux crochets tournants avec linguet de sécurtié sont livrés avec le palonnier monopoutre réglable.

Afin de trouver le modèle idéal adapté à vos besoins, réalisez votre choix en fonction de la charge maximale pouvant être supportée (de 1 à 10 T) et de la portée réglable (de 0,6-1 m à 4-6 m).

Robuste et sécurisé, il respecte les normes EN13155, EN1677 et est conforme CE.

Pour un levage sur 4 points d'ancrage optez pour le [palonnier fixe écarteur de levage](#).

Retrouvez également la gamme de [ponts roulants manuel ou motorisés](#). Et pour l'entretien de vos équipements, découvrez la gamme de [consommables pour équipements industriels](#).

Découvrez le [treuil de levage électrique 40 m de levée](#) ainsi que le [treuil sur visseuse perceuse](#).

Caractéristiques techniques du palonnier monopoutre réglable

Matière : acier galvanisé à chaud

Suspension : anneau central

Manilles : 2 manilles lyres HR

Crochets : 2 crochets tournants avec linguet de sécurité

Normes :

- EN 13155
- EN1677

Conforme : CE

Charge dynamique	Portée (L)	Hauteur du palonnier sans les crochets (C)	Hauteur intérieure de l'anneau central (A)	Épaisseur de l'anneau central (B)	Poids
---------------------	---------------	---	---	---	-------

1 T	0,6 - 1 m	270 mm	105 mm	70 mm	24 kg
	1 - 2 m	270 mm			40 kg
	1,4 - 3 m	323 mm			90 kg
	2 - 4 m	342 mm			140 kg
	2,4 - 5 m	367 mm			200 kg
	4 - 6 m	367 mm			234 kg
2 T	0,6 - 1 m	323 mm	105 mm	70 mm	38 kg
	1 - 2 m	323 mm			63 kg
	1,4 - 3 m	342 mm			109 kg
	2 - 4 m	366 mm			163 kg
	2,4 - 5 m	406 mm			280 kg
	4 - 6 m	406 mm			328 kg
3 T	0,6 - 1 m	323 mm	105 mm	70 mm	38 kg
	1 - 2 m	342 mm			76 kg
	1,4 - 3 m	366 mm			127 kg
	2 - 4 m	388 mm			192 kg
	2,4 - 5 m	476 mm			332 kg
	4 - 6 m	496 mm			440 kg
4 T	0,6 - 1 m	366 mm	105 mm	70 mm	41 kg
	1 - 2 m	388 mm			80 kg
	1,4 - 3 m	436 mm			154 kg
	2 - 4 m	455 mm			233 kg
	2,4 - 5 m	475 mm			336 kg
	4 - 6 m	464 mm			443 kg
5 T	1 - 2 m	415 mm	150 mm	100 mm	99 kg
	1,4 - 3 m	455 mm			188 kg
	2 - 4 m	475 mm			282 kg
	2,4 - 5 m	495 mm			385 kg
	4 - 6 m	523 mm			505 kg
	1 - 2 m	/			166 kg
6 T	1,4 - 3 m	/	150 mm	100 mm	/
	2 - 4 m	/			/
	2,4 - 5 m	/			531 kg
	4 - 6 m	/			/
8 T	1,4 - 3 m	/	150 mm	100 mm	308 kg
	2,4 - 5 m	/			544 kg
10 T	1 - 3 m	/	150 mm	100 mm	365 kg
	2 - 4 m	/			457 kg
	4 - 6 m	/			818 kg