

PNEU ROUE MOTRICE TRACTEUR VREDESTEIN - 16 À 20 POUCES Référence : 19512

RESUME

Le pneu roue motrice tracteur de Vredestein vous permettra d'équiper vos tracteurs afin d'en tirer la meilleure productivité.

Son dessin de crampon associe une zone de traction sur les épaules à une zone de confort au centre, pour une large empreinte au sol et une puissance de traction maximale.

Disponibles en trois gammes (Traxion 65, Traxion 70 et Traxion 85 II) et en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 16 à 20 pouces
- Radial tubeless
- Roues motrices
- Excellentes propriétés d'auto-nettoyage
- Homologué jusqu'à 65 km/h

DECLINAISONS

Dimension Pneu

210/95 R 16 TL
320/65 R 16 TL
320/65 R 18 TL
340/65 R 18 TL
420/65 R 20 TL

240/70 R 16 TL
260/70 R 16 TL
280/70 R 18 TL
260/70 R 20 TL
280/70 R 20 TL
210/95 R 18 TL
280/85 R 20 TL
320/85 R 20 TL

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le pneu agricole roue motrice 16 à 20 pouces ?

Le pneu roue motrice tracteur 16 à 20 pouces est conçu pour offrir la meilleure productivité aux tracteurs modernes.

Son dessin de crampon exceptionnel combine une zone de traction sur les épaules et une zone de confort au centre.

Il est durable sur le long terme grâce à sa zone de contact extra-large au centre.

Le pneu radial Vredestein se monte sans chambre à air et il est homologué jusqu'à 65 km/h.

Nous vous proposons trois gammes de pneus selon votre besoin :

- Traxion 65
- Traxion 70
- Traxion 85 II

Le chiffre de chaque gamme correspond au rapport hauteur/largeur : plus il est bas, plus le pneu est large avec un flanc court, pour une empreinte au sol plus large et une meilleure stabilité, tandis qu'un chiffre élevé donne un flanc plus haut.

Le pneu roue motrice tracteur 16 à 20 pouces est également disponible en plusieurs dimensions.

Vous avez besoin d'une dimension spécifique ? N'hésitez pas à nous transmettre une [demande de devis](#).

Si vous souhaitez des dimensions plus grandes pour vos pneus Vredestein, optez pour le [pneu agricole roue motrice 24 à 28 pouces](#) et le [pneu tracteur agricole 30 à 38 pouces](#).

Retrouvez aussi nos pneus roues motrices d'autres fabricants, comme les [pneus Apollo Tyres roues motrices](#) et les [pneus BKT roues motrices](#).

Nous vous proposons aussi des [pneus roues directrices pour tracteur](#) ainsi que des [pneus de remorques tracteurs](#).

Comment lire la dimension du pneu pour remorque tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 320/65 R 16 :

- 320 : largeur de section en millimètres
- 65 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 16 : diamètre de jante en pouces

Caractéristique des pneus roues motrices agricoles

Traxion 65 :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext.	Rayon stat.	Circonf. roul.	Montage	Jante de mesure	Jantes admises
320/65 R 16	117 D	320	825	370	2455	Tubeless	W10	W9, W11
320/65 R 18	119 D	310	875	390	2605	Tubeless	W9	W10, W11
340/65 R 18	122 D	320	905	415	2700	Tubeless	W9	W10, W11
420/65 R 20	135 D	415	1055	480	3165	Tubeless	W13	W11, W12

Traxion 70 :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext.	Rayon stat.	Circonf. roul.	Montage	Jante de mesure	Jantes admises
240/70 R 16	104 D	245	735	335	2190	Tubeless	W8	W8L, W9
260/70 R 16	109 D	260	765	345	2280	Tubeless	W8	W8L, W9
280/70 R 16	112 D	280	800	365	2390	Tubeless	W9	W8, W8L, W10
280/70 R 18	114 D	275	850	385	2540	Tubeless	W9	W8, W8L, W10
260/70 R 20	113 D	265	880	390	2620	Tubeless	W8	W9
280/70 R 20	116 D	280	910	415	2715	Tubeless	W9	W10

Traxion 85 II :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext.	Rayon stat.	Circonf. roul.	Montage	Jante de mesure	Jantes admises
210/95 R 16	110 D	215	800	360	2415	Tubeless	W7	5.50F, 6.00F, W6
210/95 R 18	112 D	220	850	385	2560	Tubeless	W7	5.50F, 6.00F, W6

280/85 R 118 D290 20	985 440 2955	TubelessW10	W8, W9
320/85 R 124 D330 20	1050 470 3160	TubelessW11	W9, (D)W10, DW11