

MACHINE À NEIGE 1200W Référence : 19538

RESUME

La machine à neige 1200w permet de créer facilement un effet de chute de neige artificielle pour les spectacles, les animations, les événements, les scènes et les décors.

Compacte et robuste grâce à son châssis métallique, cette machine à neige 1200W s'utilise exclusivement en intérieur et se positionne horizontalement.

Les points forts :

- Ventilateur de 1200 W
- Réservoir de 5 L
- Écran LCD
- Mode de contrôle : manuel ou DMX
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la machine à neige 1200w ?

Elle peut être utilisée directement depuis ses commandes locales ou pilotée en DMX. Le contrôle DMX peut fonctionner sur 1, 3 ou 5 canaux, ce qui permet d'intégrer la machine dans une installation lumière et effets plus complète.

Showtec est un acteur incontournable du milieu de gamme en Europe. La marque propose du matériel accessible, fiable et très répandu chez les prestataires locaux et les salles polyvalentes.

L'écran LCD de la machine à neige 1200w facilite également les réglages et la configuration de la machine. Le réservoir de 5 litres offre une autonomie adaptée aux prestations événementielles, tout en restant suffisamment compact pour faciliter son installation et son transport.

Elle peut être contrôlée à distance par la [télécommande pour machine à neige](#).

Pour compléter votre installation d'effets spéciaux, vous pouvez également associer cette machine à une [machine à fumée lourde 1100](#), une [machine brume Showtec](#) ou une [machine à confettis Showtec](#).

La machine à neige 1200w possède un ventilateur de 1200 W qui permet une production pouvant atteindre 480 ml/min. Si vous désirez une puissance plus élevée, consultez la [machine yeti 1200w](#).

Son châssis en métal lui confère une conception forte, adaptée aux installations scéniques et événementielles. Elle reste relativement compacte avec des dimensions de 503 x 302 x 440 mm pour un poids de 9,4 kg.

Si vous recherchez une solution pour créer un effet hivernal lors d'une prestation professionnelle, consultez également notre sélection de [machines à neige pro](#).

Comment fonctionne la snow machine 1200w ?

Le fonctionnement de cette machine à neige 1200W repose sur la projection d'un liquide à neige transformé en fines particules par le système de la machine. Le ventilateur propulse ensuite ces particules dans l'air pour reproduire visuellement une chute de neige.

La machine doit être installée horizontalement et sur un support suffisamment stable. Elle dispose d'un indice de protection IP20 et n'est donc pas conçue pour une utilisation en

extérieur ou dans un environnement exposé à l'humidité.

La température ambiante maximale est de 40 °C, tandis que la température de surface maximale est de 45 °C.

1. Avant utilisation, remplissez le réservoir avec un [liquide pour neige Showgear](#) compatible avec la machine.
2. Une fois le liquide installé, raccordez la machine à une alimentation électrique de 220-240 V AC 50 Hz. Vous pouvez ensuite sélectionner le mode de fonctionnement souhaité : commande locale ou DMX.

Pour une installation DMX, la machine à neige 1200w dispose d'entrées et sorties XLR 3 broches et 5 broches. Elle peut ainsi être intégrée à une régie permettant de synchroniser plusieurs effets et appareils scéniques.

Les caractéristiques techniques du canon à neige 1200 watts

Marque : Showtec

Puissance du ventilateur : 1200 W

Consommation de liquide : 480 ml/min

Capacité du réservoir : 5 L

Écran : LCD

Matériau du coffrage : métal

Couleur : gris foncé et argenté

Indice de protection : IP20

Utilisation : intérieur uniquement

Orientation de montage : horizontale

Fixation : support

Poids : 9,4 kg

Alimentation : 220-240 V AC, 50 Hz

Consommation électrique : 1200 W

Connecteur d'alimentation : Power Pro Bleu

Connecteurs DMX : XLR 3 broches et XLR 5 broches, entrée et sortie

Longueur du câble : 1,5 m

Modes de contrôle : DMX, commande locale

Canaux DMX : 1, 3 ou 5

Dimensions (L x l x H) : 503 x 302 x 440 mm

Température ambiante maximale : 40 °C

Température de surface maximale : 45 °C

Garantie : 2 ans (elle couvre les produits contre les vices de matériel ou de malfaçon dans des conditions normales d'utilisation)