

MALAXEUR COLLOMIX - XM 2 / XM 3

Référence : 19546

RESUME

Découvrez le malaxeur Collomix parfait pour un mélange forcé à haute performance de 50 L ou 70 L et de 230 V ou 400 V qui assure un mélange homogène et efficace des matériaux exigeants.

Sa conception robuste, sa forte productivité et son équipement pratique en font des solutions adaptées aux travaux professionnels sur le chantier.

Les points forts :

- Mélange forcé haute performance
- Productivité élevée
- Polyvalent et pratique

DECLINAISONS

Tension (V)	Taille du seau de mélange
230 V	50 L
400 V	50 L
400 V	70 L

DESCRIPTION

Tout savoir sur le malaxeur Collomix

Les malaxeurs Collomix 230 V et 400 V sont des malaxeurs à mélange forcé professionnels conçus pour réaliser rapidement

des mélanges homogènes et intensifs, même avec des matériaux exigeants et de différentes viscosités.

Leur système à deux turbines assure un mélange complet du matériau, tandis que le racleur de bord limite les dépôts dans la cuve.

Grâce à ses outils de mélange interchangeables, sa minuterie et sa conception mobile, le collomix malaxeur s'adapte à de nombreuses applications sur le chantier : mortiers, chapes, bétons, système de rénovation du béton, revêtements de sol ou encore mélange à base de [résine](#).

Il se distingue également par sa productivité et sa facilité d'utilisation, avec des capacités de mélange allant de 50 L à 70 L.

Pourquoi choisir le Collomix malaxeur 230 V /400V ?

Le malaxeur Collomix associe plusieurs puissances et efficacité pour répondre aux exigences des travaux professionnels. Son engrenage planétaire transforme la puissance du moteur en un couple élevé, permettant de mélanger efficacement des matériaux exigeants tout en réduisant le temps nécessaire à chaque cycle.

Le système de mélange forcé à deux turbines assure un brassage homogène de l'ensemble du matériau. Les turbines tournent sur elles-mêmes tout en se déplaçant dans la cuve, tandis que le racleur de bord ramène en permanence les matériaux présents sur les parois vers la zone de mélange.

La minuterie intégrée permet de contrôler facilement la durée des cycles. L'utilisation de plusieurs bacs et d'un chariot de transport peut également faciliter l'organisation du travail et permettre une production continue.

Enfin le bras pivotant et son capot de protection sécurisent

l'utilisation pendant le mélange, tandis que les turbines réglables en hauteur et le racleur contribuent à limiter les dépôts de matériaux et à faciliter le nettoyage.

Pour faciliter la mise à niveau et obtenir une surface régulière après le coulage, découvrez également notre [règle vibrante](#).

Besoin d'une autre capacité ? Consultez notre gamme complète de [malaxeurs](#) adaptés aux différents types de chantiers.

Caractéristiques techniques du malaxeur Collomix

	Quantité à mélanger	Puissance	Tension	Poids	Dimensions
Malaxeur XM 2 - 650	50 L	1,1 kW	230 V	115,6 kg	1075 x 845 x 730
Malaxeur XM 2 - 650	50 L	1,5 kW	400 V	120,8 kg	1075 x 845 x 730
Malaxeur XM 3 - 900	70 L	1,5 kW	400 V	123,2 kg	1075 x 845 x 730