

MACHINE À CONFETTIS SHOWTEC FX SHOT MKII

Référence : 19568

RESUME

La machine à confettis Showtec FX Shot MKII est un lanceur électrique professionnel conçu pour déclencher des canons à confettis ou à serpentins préremplis. Idéale pour les installations scéniques, elle permet de projeter des confettis jusqu'à 12 mètres ou des serpentins jusqu'à 20 mètres.

Découvrez notre catégorie de [machines pro à confettis](#).

Les points forts :

- Fonctionnement plug and play
- Puissance de 100 watts
- Fonctionnement avec canons électriques préremplis (non inclus)
- Mode de pilotage : alimentation 230 V ou DMX
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la machine à confettis Showtec FX Shot MKII ?

La machine à confettis Showtec FX Shot MKII permet de déclencher électriquement des canons à usage unique préremplis. Ces canons intègrent une capsule de nitrogène sous pression qui assure la projection du contenu lors du déclenchement.

Cette conception permet de préparer l'effet à l'avance et de le déclencher au moment souhaité. La machine à confettis Showtec FX Shot MKII est ainsi particulièrement adaptée aux concerts, spectacles, festivals, soirées, lancements de produits ou événements d'entreprise.

Son fonctionnement plug and play permet de l'intégrer facilement dans une installation d'effets scéniques.

Son format compact de 150 x 145 x 166 mm et son poids de seulement 1,7 kg sans canon facilitent son installation sur une structure comme un [socle métallique](#) ou dans un espace scénique.

Pour créer un spectacle avec plusieurs effets, cette machine peut être associée à une [foam machine antari s120](#), un [canon à neige yeti](#), un [projecteur d'étincelles](#) ou une [machine à brume légère 1000w](#).

Comment fonctionne le lanceur à confettis pro ?

Le fonctionnement de la machine à confettis Showtec FX Shot MKII repose sur un déclenchement électrique. Le lanceur reçoit une alimentation de 230 V qui permet d'activer le canon électrique installé sur la machine.

Avant toute utilisation, installez le [canon électrique](#) compatible dans le lanceur. Ce lanceur est conçu pour recevoir des canons préremplis à usage unique.

Le canon doit être correctement installé et sécurisé avant le déclenchement. Il est également indispensable de respecter les distances de sécurité et les recommandations disponibles dans le mode d'emploi (onglet "Téléchargement") pour éviter toute présence de personnes ou d'obstacles dans la trajectoire de projection. Il est recommandé de conserver une distance minimale de 0,5 m par rapport aux autres surfaces.

La machine peut être déclenchée à partir d'une alimentation

230 V. Elle peut également être commandée en DMX.

La machine à confettis Showtec FX Shot MKII est destinée à une utilisation en intérieur.

Ne modifiez jamais un canon et ne tentez pas de réutiliser un modèle à usage unique.

Pour compléter cet effet avec d'autres animations scéniques, découvrez également le [canon manuel à confettis](#). Il ne s'utilise pas dans la machine.

Les caractéristiques techniques du canon à confettis

Marque : Showtec

Utilisation : intérieure

Alimentation : 230 V / 50-60 Hz

Puissance de crête : 100 W

Fonctionnement : électrique

Commande : alimentation 230 V ou DMX

Compatibilité : canons électriques à confettis et à serpentins

Longueurs de canons compatibles : 50 et 80 cm

Portée des confettis : jusqu'à 12 m selon le canon

Portée des serpentins : jusqu'à 20 m selon le canon

Connectique : connecteur d'alimentation Neutrik

Dimensions : 150 x 145 x 166 mm

Poids : 1,7 kg sans canon

Température ambiante maximale : 30 °C

Humidité relative maximale : 75 %

Distance minimale par rapport aux autres surfaces : 0,5 m

Garantie : 2 ans (elle couvre les produits contre les vices de matériel ou de malfaçon dans des conditions normales d'utilisation)