

PNEU REMORQUE TRACTEUR VREDESTEIN - 22,5 POUCES Référence : 19591

RESUME

Le pneu remorque tracteur est parfait pour équiper vos remorques agricoles et préserver vos sols lors des chantiers de récolte.

Sa gomme positionnée dans le sens de la conduite permet un contact permanent avec la route, un confort de conduite optimal et une longue durée de vie.

Fabriqué par Vredestein, il est disponible en deux gammes (Flotation Optimall et Endurion Trailer) et en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 22.5 pouces
- Préservation des sols
- Excellent auto-nettoyage
- Confort de conduite
- Durable

DECLINAISONS

Dimension Pneu

500/60 R 22.5 TL Flotation
560/60 R 22.5 TL Flotation
600/50 R 22.5 TL Flotation
710/45 R 22.5 TL Flotation

560/60 R 22.5 TL Endurion
600/50 R 22.5 TL Endurion

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser les pneus de remorques agricoles Vredestein ?

Le pneu remorque tracteur est conçu pour les remorques agricoles à usage intensif.

Sa gomme positionnée dans le sens de la conduite garantit un contact permanent avec la route, ce qui offre un confort de conduite optimal et une durée de vie exceptionnellement longue.

Le pneu de remorque 22,5 pouces se monte sans chambre à air et il est homologué jusqu'à 65 km/h.

Nous vous proposons 2 gammes de pneus selon votre besoin :

- Flotation Optimall
- Endurion Trailer

La gamme Flotation Optimall est un pneu VF dont le design lisse à épaulements arrondis respecte le sol des récoltes. Ses sculptures à crampons facilitent un auto-nettoyage optimal sur tous les types de sols.

La gamme Endurion Trailer est destinée aux remorques à usage intensif, grâce à son anneau de stabilisation et son protecteur de flanc qui apportent de la stabilité et une protection maximale.

Le pneu de remorque 22,5 pouces est également disponible en plusieurs dimensions.

Vous avez besoin d'une dimension spécifique ? N'hésitez pas à nous transmettre une [demande de devis](#).

Si vous souhaitez des dimensions plus grandes pour vos pneus de remorque Vredestein, optez pour le [pneu tracteur pour remorque 26,5 pouces](#) et le [pneu pour remorque de tracteur 30,5 pouces](#).

Nous proposons également une gamme de [pneu remorque BKT](#), avec le [pneu agricole pour remorque 15,3 pouces](#).

Retrouvez nos [pneus tracteurs roues directrices](#) ainsi que nos [pneus de tracteurs roues motrices](#).

Comment lire la dimension du pneu de fenaison pour tracteur agricole ?

Sur un marquage de type VF 500/60 R 22.5 TL :

- VF : Very Improved Flexion (supporte de très lourdes charges)
- 500 : largeur de section en millimètres
- 60 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 22.5 : diamètre de jante en pouces
- TL : Tubeless (sans chambre à air)

Caractéristique des pneus pour remorque de tracteur 22,5"

Flotation Optimall :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure
VF 500/60 R 22.5 TL	160	D505	1170	510	3530	AG 16.00
VF 560/60 R 22.5 TL	166	D560	1245	545	3750	AG 16.00
VF 600/50 R 22.5 TL	164	D 605	1170	515	3535	AG 20.00
VF 710/45 R 22.5 TL	170	D725	1210	530	3655	AG 24.00
<u>Endurion Trailer :</u>						

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure
560/60 R 22.5 TL	165	D560	1245	560	3775	AG 16.00
600/50 R 22.5 TL	163	D605	1170	535	3575	AG 20.00