

PNEU TRACTEURS POUR REMORQUES VREDESTEIN - 30,5 POUCES Référence : 19615

RESUME

Le pneu tracteur pour remorques de Vredestein est conçu pour équiper vos remorques agricoles afin d'en tirer la meilleure productivité possible.

La gomme positionnée dans le sens de la conduite permet un contact permanent avec la route, un confort de conduite optimal et une durée de vie du pneu rallongée.

Le pneu remorque agricole est disponible en deux gammes (Flotation Optimall et Endurion Trailer) et en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 30,5 pouces
- Respect des sols
- Excellent auto-nettoyage
- Confort de conduite
- Durable

DECLINAISONS

Dimension Pneu

VF 710/50 R 30.5 TL Flotation
VF 750/60 R 30.5 TL Flotation

VF 800/45 R 30.5 TL Flotation
VF 850/50 R 30.5 TL Flotation
600/60 R 30.5 TL Endurion

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser les pneus pour remorques de tracteurs 30,5 pouces ?

Le pneu tracteur pour remorques vous permet d'équiper vos remorques agricoles afin d'en tirer la meilleure productivité possible.

Sa gomme orientée dans le sens de la conduite permet un contact permanent avec la route, ce qui offre un confort de conduite optimal et une durée de vie allongée.

Le pneu agricole pour remorque de Vredestein ne possède pas de chambre à air et il est homologué jusqu'à 65 km/h.

Nous vous proposons 2 gammes de pneus selon votre besoin :

- Flotation Optimall
- Endurion Trailer

La gamme Flotation Optimall est un pneu VF avec un design lisse à épaulements arrondis afin de respecter le sol des récoltes. Ses sculptures cramponnées facilitent un auto-nettoyage de qualité sur tous les types de sols.

La gamme Endurion Trailer est destinée aux remorques à usage intensif, grâce à son anneau de stabilisation et son protecteur de flanc qui apportent de la stabilité et une protection maximale.

Le pneu tracteur pour remorques 30,5 pouces est également disponible en plusieurs dimensions.

Vous recherchez un pneu avec une dimension spécifique ?
Transmettez-nous une [demande de devis](#).

Si vous souhaitez des dimensions plus petites pour vos pneus Vredestein, optez pour le [pneu de remorque tracteur 22,5 pouces](#) et le [pneu remorque agricole tracteur 26,5 pouces](#).

Retrouvez également la gamme de [pneu remorque tracteur BKT](#), avec le [pneu agricole pour remorque 18 pouces](#).

Découvrez tous nos [pneus tracteurs agricoles](#), afin d'équiper entièrement vos engins agricoles.

Comment lire la dimension du pneu pour remorque tracteur agricole ?

Sur un marquage de type VF 710/50 R 30.5 TL :

- VF : Very Improved Flexion (supporte de très lourdes charges)
- 710 : largeur de section en millimètres
- 50 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 30.5 : diamètre de jante en pouces
- TL : Tubeless (sans chambre à air)

Caractéristique des pneus pour remorque Vredestein

Flotation Optimall :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure
VF 710/50 R 30.5 TL	178	D715	1490	655	4500	AG 24.00
VF 750/60 R 30.5 TL	187	D760	1680	735	5060	AG 24.00
VF 800/45 R 30.5 TL	181	D785	1495	655	4510	AG 28.00
VF 850/50 R 30.5 TL	188	D860	1650	720	4980	AG 28.00

Endurion Trailer :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure
600/60 R 30.5 TL	173	D610	1505	690	4590	AG 20.00