

JOINT DE SILICONE BLANC

Référence : 19622

RESUME

Découvrez le mastic de silicone blanc conçu pour étanchéifier et souder de manière flexible deux surfaces.

Le silicone se présente sous forme de cartouche de 280 ml de couleur blanche.

Très polyvalent, il s'adapte à de nombreuses surfaces et s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur pour réaliser les joints des fenêtres, des portes, des [plinthes polymère](#) et du carrelage.

Il offre une excellente résistance à l'eau et à la chaleur.

Le pistolet pour l'application n'est pas inclus.

Réalisez des économies en optant pour le carton de 24 cartouches de silicone.

Les points forts :

- Étanche
- Résistant aux moisissures
- Application facile et rapide

DESCRIPTION

Appliquer du joint silicone blanc extérieur

Avant, pendant et après l'application du joint, il faut suivre certaines étapes.

1. Préparez votre surface en dépoussiérant et en dégraissant l'espace à combler. La zone doit être propre et sèche pour garantir l'adhérence du silicone.
2. Ensuite, posez du [scotch peinture](#) sur la zone à traiter. Cette étape permet de délimiter le joint et de préserver les surfaces autour.
3. Appliquez le silicone de manière régulière et continue dans la longueur à l'aide d'un pistolet à cartouche.
4. Lissez le cordon, en un seul passage à l'aide d'une spatule. Retirez le ruban de masquage avant que la matière ne sèche.
5. Laissez sécher 24 h avant de l'exposer à une zone d'eau.

Ce mastic de silicone est parfaitement adapté pour jointer du carrelage, découvrez notre sélection d'[outils pour carreleur](#) avec les [croisillons pour carrelage](#) et les [pinces coupe-carrelage](#).

Caractéristiques techniques cartouche joint silicone blanc

Silicone blanc

Tube : 280 ml

Conditionnement : À l'unité – par lot de 10 – carton de 24