

**LUMINAIRE TUBULAIRE LED IP69K
ÉTANCHE 60 CM
Référence : 19625**

RESUME

Optez pour l'éclairage tubulaire étanche IP69K LED 60 cm pour une résistance à la corrosion très élevée (classe Wf2).

Son indice de protection IP69K-IK10 lui permet de supporter les jets d'eau à haute pression et haute température, ainsi que le nettoyage avec des produits chimiques intensifs.

Utilisable de -20°C à +45°C, c'est un éclairage idéal pour répondre aux exigences de l'industrie agroalimentaire et automobile.

D'une puissance de 20 W (220-240V) et d'un flux lumineux de 2400 lm, il offre un rendement de 120 lm/W pour une durée de vie de 50000 heures.

Ainsi, il garantit robustesse, durabilité et longévité.

Dimensions : 600 x Ø 70 mm

Les points forts :

- Installation rapide
- Haute résistance
- IP69K
- CE et RoHS

Garantie 5 ans

Économique

DESCRIPTION

Description luminaire tubulaire LED IP69K étanche 60 cm

Le luminaire tubulaire LED IP69K étanche 60 cm est une solution d'éclairage pensée pour les environnements de travail exigeants.

Simple à installer, il s'adapte à une installation existante tout en offrant une efficacité énergétique optimale, permettant de réduire les coûts.

Son boîtier en PMMA lui confère une étanchéité totale, le rendant capable de résister à des jets d'eau sous haute pression et haute température sans risque d'infiltration.

Grâce à sa résistance à la corrosion, cet éclairage tubulaire étanche IP69K LED 60 cm garantit une durée de vie de 50000 heures, même après des nettoyages chimiques intensifs réguliers.

Cette robustesse en fait un équipement fiable pour les industries de l'alimentation et de l'automobile, où les exigences d'hygiène et de résistance aux lavages fréquents sont indispensables.

Avec une puissance de 20W et un flux lumineux de 2400 lm, il atteint un rendement de 120 lm/W.

Il peut être utilisé dans des environnements de travail où les températures peuvent varier de -20 °C à +45 °C.

Pour une solution plus économique, optez pour la [réglette tubulaire T8 LED IP44](#).

Optez également pour la [réglette IP69K 120 cm](#) ou la [réglette](#)

[IP69K 150 cm.](#)

Aménagez votre atelier automobile avec la gamme de [meubles pour atelier automobile](#), comprenant un [meuble de rangement d'atelier en bois de 3,6 m](#) et un [meuble de rangement d'atelier en inox de 4,6 m](#).

Caractéristiques techniques du tubulaire étanche IP69K LED 60 cm

Puissance : 20 W

Alimentation : 220-240V AC

Fréquence : 50-60 Hz

Luminosité : 2400 lm

Température de travail : -20° ~ +45°C

Efficacité lumineuse : 120 lm / W

Faisceau lumineux : 120°

Matériaux:

- Boitier : PMMA
- Embout : acier inoxydable

Rendu des couleurs CRI : 80

Facteur de puissance : 0,90

Indice de protection : IP69K-IK10

Anti corrosion : Wf2

Durée de vie : 50000 heures

Dimensions : 600 x Ø 70 mm

Conformes : CE et RoHs

Garantie : 5 ans