

PNEU DE TRACTEUR POUR FENAIISON VREDESTEIN - 32 À 38 POUCES

Référence : 19630

RESUME

Le pneu de tracteur pour fenaison Vredestein est parfait pour équiper vos tracteurs lors des fenaisons.

Respectueux des sols, il possède des crampons courbés qui assurent une forte traction, une grande stabilité et un confort de conduite élevé.

Sa carcasse robuste et flexible permet de supporter des charges élevées tout en offrant une longue durée de vie.

Fabriqué par Vredestein, il est disponible en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 32 à 38 pouces
- Crampons courbés
- Capacité de charge élevée
- Respectueux des sols
- Durable

DECLINAISONS

Dimension Pneu
680/85 R 32 TL

800/65 R 32 TL
800/70 R 32 TL
900/60 R 32 TL
500/85 R 34 TL
800/70 R 38 CHO TL

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le pneu fenaison pour tracteur agricole Vredestein ?

Le pneu de tracteur pour fenaison est conçu pour tirer la meilleure productivité des équipements de récolte.

Le dessin courbé de ses crampons assure une traction élevée, avec une bonne stabilité et un confort de conduite.

Sa carcasse est robuste et souple, ce qui lui permet d'encaisser des charges importantes sans se déformer.

Le pneu fenaison pour tracteur agricole bénéficie de la technologie CHO, qui préserve les sols au maximum et réduit le tassement pendant les chantiers de récolte. Il se monte sans chambre à air.

Le pneu de tracteur pour fenaison 32 à 38 pouces est disponible en plusieurs dimensions.

Vous avez besoin d'une dimension spécifique ? N'hésitez pas à nous transmettre une [demande de devis](#).

Vous souhaitez des dimensions plus petites pour vos pneus fenaison ? Voici le [pneu de fenaison agricole 24 à 30"](#).

Nous vous proposons également sur notre site des [pneus agricoles tracteur avant](#) ainsi que des [pneus agricoles roues motrices](#).

Comment lire la dimension du pneu de fenaison

pour tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 800/65 R 32 TL :

- 800 : largeur de section en millimètres
- 65 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 32 : diamètre de jante en pouces
- TL : Tubeless (sans chambre à air)

Caractéristiques du pneu de tracteur pour fenaïson

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
800/65 R 32 TL	172 A8	770	1830	835	5450	DW27B	DW25B
800/70 R 32 TL	175 A8	770	1925	870	5700	DW27B	DW30B
680/85 R 32 TL	179 A8/B	670	1950	875	5805	DW21B	DW20B, DW23B
900/60 R 32 TL	181 A8	835	1885	850	5610	DW27B	DW28B, DW30B
500/85 R 34 TL	178 A8/B	500	1690	765	5185	DW16L	W16L, DW15L, W15L
800/70 R 38 CHO TL	181 D / 184 A8	755	2050	920	6080	DW25B	DW27B