

NETTOYANT PANNEAUX SOLAIRES PRÊT A L'EMPLOI 20L Référence : 19692

RESUME

Le nettoyeur pour panneau photovoltaïque et fenêtre de toit en bidon de 20 litres est le conditionnement grand format destiné aux professionnels du nettoyage, aux agriculteurs et aux gestionnaires de bâtiments industriels.

Conçu pour traiter de grandes surfaces vitrées sans altérer le verre, ce produit d'entretien pour centrale photovoltaïque élimine efficacement les films de pollution, suies, graisses, pollens et dépôts organiques.

Sa formule déperlante prête à l'emploi garantit un séchage rapide sans laisser de voiles calcaires, maximisant ainsi le rendement électrique de vos modules solaires.

Les points forts :

- Format pro grand rendement
- Finition zéro trace & anti-calcaire
- Économique à l'usage

DESCRIPTION

Comment appliquer ce nettoyeur solaire 20L sur les grands chantiers ?

Sur les installations de grande taille, la méthode d'application doit être rapide et méthodique :

1. Préparation : travailler de préférence le matin à la fraîche pour éviter que le produit ne sèche trop vite sur le verre chaud.
2. Pulvérisation : remplir votre pulvérisateur dorsal ou électrique directement à partir du bidon de 20 L. Pulvériser généreusement sur la surface des panneaux solaires ou des fenêtres de toit.
3. Action & lavage : sur les salissures tenaces, passer une brosse douce montée sur perche télescopique ou un mouilleur microfibre. Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ni d'outils abrasifs.
4. Séchage : laisser agir la formule déperlante. L'eau s'écoule naturellement sans créer de marques de calcaire, éliminant ainsi l'obligation d'un rinçage manuel.

Quelle est la différence entre le nettoyant pour panneau solaire 5 et 20 L ?

Le choix entre les deux conditionnements dépend principalement de la surface à traiter et de la fréquence d'intervention :

- Le bidon de 5 litres : dimensionné pour les besoins résidentiels ponctuels (10 à 15 panneaux solaires ou 2 à 4 fenêtres de toit). Il est facile à porter sur une échelle ou dans un espace restreint.
- Le bidon de 20 litres : conçu pour les artisans, entreprises de nettoyage et exploitants agricoles possédant de grandes toitures solaires (plusieurs dizaines à centaines de m²). Il offre un tarif au litre

nettement plus avantageux et évite de multiplier les manipulations de contenants sur le chantier. Il est idéal pour alimenter directement les réservoirs des pulvérisateurs électriques sur chariot ou les perches à alimentation d'eau.

Pour l'entretien de surfaces vitrées plus réduites ou d'accès restreint, découvrez notre [nettoyant vitres et panneaux solaires](#).

Si la couverture présente des traces grises, des suies ou des dépôts d'hydrocarbures, nettoyez le support en amont avec notre [dégraissant préparateur de toiture](#) ou le [nettoyant démoussant toiture 2 en 1](#).

Pour imperméabiliser les tuiles et prévenir les infiltrations d'eau, protégez la surface avec notre [hydrofuge et antimousse toiture concentré](#) ou le soin antimousse et [hydrofuge toiture prêt à l'emploi](#).

Si vous devez bâcher les zones sensibles pendant les opérations de lavage, utilisez une [bâche de protection pour toiture](#).

Explorez l'ensemble de nos gammes spécialisées dans les rayons solutions d'entretien pour panneaux photovoltaïques URL, [produits de nettoyage pour toiture](#) et [produits de traitement et protection toiture](#).

Caractéristiques du produit nettoyant panneaux photovoltaïques

- Domaine d'application : centrales photovoltaïques, parcs solaires thermiques, hangars agricoles, fenêtres de toit, verrières et vitrages professionnels
- Conditionnement : bidon de 20 litres

- Formulation : prêt à l'emploi (sans dilution)
- Propriétés : formule neutre, agents déperlants intégrés, sans solvant, sans acide
- Matériaux compatibles : verre trempé, verre à couche antireflet, aluminium anodisé, joints PVC et EPDM
- Mode d'application : pulvérisateur basse pression, pulvérisateur électrique ou perche télescopique avec mouilleur
- Rinçage : inutile (séchage autonettoyant sans traces)