

PNEUS AVANT TRACTEUR BKT - 16 POUCES Référence : 19695

RESUME

Les pneus avant tracteur BKT sont parfaits pour équiper vos tracteurs 2 roues motrices afin d'en tirer la meilleure productivité.

Leur carcasse diagonale est idéale pour un excellent niveau de braquage et un bon contrôle de la direction.

Ils sont conçus pour un usage mixte aux champs, en transport et sur route.

Le pneu avant tracteur est disponible en plusieurs références, et en version crantée (TF8181) ou lisse (TFT9090).

Les points forts :

- 16 pouces
- Carcasse diagonale
- Excellent niveau de braquage
- Roues directrices
- Pneus lisses ou crantés

DECLINAISONS

Dimension Pneu

5.50-16 6PR | TF8181

6.00-16 8PR | TF8181

6.50-16 6PR TF8181
7.50-16 8PR TF8181
10.00-16 8PR TF8181
5.50-16 6PR TF9090
6.00-16 8PR TF9090
6.50-16 8PR TF9090
7.50-16 8PR TF9090
10.00-16 8PR TF9090

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le pneu avant pour tracteur agricole BKT ?

Les pneus avant tracteur 16 pouces sont parfaits pour équiper vos engins agricoles et faciliter leur orientation.

Leur bande de roulement directionnelle permet un excellent niveau de braquage et un guidage précis de l'essieu avant.

Leur carcasse diagonale offre la robustesse nécessaire aux travaux de préparation du sol comme aux phases de transport.

Le pneu pour tracteur agricole est disponible en 2 gammes :

- TF 8181 est un pneu cranté pour un usage mixte champs et route sur tracteur 2 roues motrices.
- TF 9090 est un pneu lisse pour les micro-tracteurs et les remorques, en usage agricole comme industriel.

Fabriqué par BKT, un fabricant reconnu pour sa fiabilité, le pneu avant tracteur est disponible en plusieurs dimensions.

Vous souhaitez une dimension spécifique ? N'hésitez pas à nous transmettre une [demande de devis](#).

Retrouvez également nos [pneus tracteurs BKT roue directrices 12 à 15"](#) et nos [pneus BKT roue directrice 18 20 pouces](#).

Découvrez également la gamme de [pneu Vredestein roue directrice](#), avec le [pneu agricole 16 pouces](#).

Besoin de pneus pour une autre fonction ? Optez pour notre gamme de [pneu agricole pour fenaison](#) et de [pneu tracteur roue porteuse](#).

Caractéristiques du pneu avant tracteur agricole

Gamme	Dimension	Plis	Charge	Jante	Pression	Crampon
TF 81815.50-16	6	86 A6	— 530 kg	4.00	E3,7 bar	13,2 mm
TF 81816.00-16	8	94 A6	— 670 kg	4.50	E4,5 bar	14,7 mm
TF 81816.50-16	6	91 A6	— 615 kg	4.50	E3,1 bar	17,3 mm
TF 81817.50-16	8	103 A6	— 875 kg	5.50	F3,7 bar	20,5 mm
TF 818110.00-16	8	115 A6	— 1 215 kg	<i>n.r.</i>	2,8 bar	26 mm
TF 90905.50-16	6	86 A6	— 530 kg	4.00	E3,7 bar	13,2 mm
TF 90906.00-16	8	94 A6	— 670 kg	4.50	E4,5 bar	18,5 mm
TF 90906.50-16	8	91 A6	— 615 kg	4.50	E4,2 bar	18,5 mm
TF 90907.50-16	8	98 A6	— 750 kg	5.50	F3,7 bar	20,5 mm
TF 909010.00-16	8	115 A6	— 1 215 kg	<i>n.r.</i>	2,8 bar	28 mm