PNEU AVANT BKT AGRICOLE - 18 À 20 POUCES
Référence : 19707

RESUME

Le pneu avant BKT agricole est conçu pour équiper vos tracteurs 2 roues motrices afin d'en tirer la meilleure productivité.

Sa carcasse diagonale permet un excellent niveau de braquage et un bon contrôle de la direction. Il est adapté à un usage mixte entre les champs et la route.

Le pneu avant tracteur agricole est disponible en plusieurs dimensions, et en version crantée (TF8181) ou lisse (TFT9090).

Les points forts :

- 18 à 20 pouces
- Carcasse diagonale
- Excellent niveau de braquage
- Roues directrices
- Pneus lisses ou crantés

DECLINAISONS

Dimension Pneu
6.00-18 8PR | TF8181
7.50-18 8PR | TF8181
6.00-19 6PR | TF8181
6.50-20 6PR | TF8181

7.50-20 8PR | TF8181
7.50-18 8PR | TF9090
4.00-19 4PR | TF9090
6.00-19 6PR | TF9090
7.50-20 8PR | TF9090

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le pneu avant tracteur 18 à 20 pouces ?

Le pneu avant BKT agricole est une roue directrice, parfait pour équiper vos tracteurs agricoles et faciliter leur orientation.

Sa bande de roulement directionnelle permet un excellent niveau de braquage et un guidage précis de l'essieu avant.

Il est robuste grâce à sa carcasse diagonale, permettant d'effectuer des travaux de préparation du sol ou des phases de transport.

Le pneu pour tracteur agricole est disponible en 2 gammes :

- TF 8181 est un pneu cranté pour un usage mixte entre les champs et la route sur tracteur 2 roues motrices.
- TF 9090 est un pneu lisse pour les micro-tracteurs et les remorques, en usage agricole comme industriel.

Le pneu avant agricole est fabriqué par BKT, un fabricant reconnu pour sa fiabilité, ce qui garantit sa durabilité dans le temps.

Il est disponible en plusieurs dimensions.

Vous recherchez une dimension spécifique ? Transmettez-nous une demande de devis.

Vous souhaitez des pneus avec des dimensions plus petites ?

Voici nos pneus avant tracteur 12 à 15 pouces BKT et nos pneus pour tracteurs avant 16" BKT.

Vous pouvez également retrouvez la gamme de pneu avant Vredestein, avec le pneu roue directrice BKT 18 à 20".

Besoin d'autres pneus pour une autre utilité ? Retrouvez tous notre gamme de pneu pour tracteur.

Comment lire la dimension du pneu roue directrice pour tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 6.00-18 :

- 6.00 : largeur de section en pouces
- 18 : diamètre de jante en pouces

Caractéristiques des pneus avant tracteur BKT

Gamme	Dimension	Type	Plis	Charge	Jante	Pression	Crampon
TF 81816.00-18		TT	8	101 A6 — 825 kg	4.50 E	4,2 bar	11,5 mm
TF 81817.50-18		TT	8	106 A6 — 950 kg	5.50 F	3,7 bar	20,5 mm
TF 81816.00-19		TT	6	93 A6 — 650 kg	4.50 E	3,3 bar	14,7 mm
TF 81816.50-20		TT	6	97 A6 — 730 kg	5.00 F	3,1 bar	17,3 mm
TF 81817.50-20		TT	8	109 A6 — 1 030 kg	5.50 F	3,4 bar	20,5 mm
TF 90907.50-18		TT	8	106 A6 — 950 kg	5.50 F	3,7 bar	20,5 mm
TF 90904.00-19		TT	4	72 A6 — 355 kg	3.00 D	3,4 bar	11 mm
TF 90906.00-19		TT	6	93 A6 — 650 kg	4.50 E	3,3 bar	16 mm

TF 90907.50-20	TT	8	109 A6 — 1 030 kg	5.50 F	3,4 bar	20,5 mm