

PNEU POUR TRACTEUR AGRICOLE BKT - 20 À 24 POUCES Référence : 19710

RESUME

Le pneu pour tracteur agricole BKT est parfait pour équiper votre tracteur en travail de la terre comme en déplacement.

Sa carcasse radiale est idéale pour une excellente traction et un grand confort de roulage.

Le pneu BKT roue motrice série 70 est conçu pour passer rapidement du champ à la route grâce à sa qualité d'auto-nettoyage.

Disponible en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 20 à 24 pouces
- Roues motrices
- Excellente traction et grand confort
- Très bonnes qualités d'auto-nettoyage
- Charge admissible de 1 250 à 2 300 kg

DECLINAISONS

Dimension Pneu
280/70R20
300/70R20
320/70R20
360/70R20

380/70R20
320/70R24
360/70R24
380/70R24
420/70R24
480/70R24

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le pneu agricole BKT roue motrice ?

Le pneu pour tracteur agricole BKT équipe parfaitement vos tracteurs afin d'en tirer la meilleure productivité possible.

Sa carcasse radiale permet une excellente traction associée à un grand confort de roulage, y compris sur les trajets routiers.

Le pneu BKT roue motrice possède d'excellentes qualités d'auto-nettoyage qui lui permettent de passer rapidement du travail au champ au déplacement sur route, sans perte d'adhérence.

Ses crampons hauts, de 32 à 49 mm selon la dimension, garantissent un mordant durable sur sol travaillé.

Fabriqués par BKT, ils sont disponibles en plusieurs dimensions.

N'hésitez pas à nous transmettre une [demande de devis](#) si vous ne trouvez pas la bonne dimension pour vos pneus.

Vous souhaitez des dimensions plus grandes pour vos pneus roues motrices BKT ? Optez pour le [pneu agricole roue motrice 28 à 30 pouces](#) et le [pneu tracteur agricole 34 à 38 pouces](#).

Découvrez aussi nos pneus roues motrices d'autres fabricants, comme les [pneus agricoles pour tracteur Apollo Tyres](#) et les [pneus agricoles pour tracteur Vredestein](#).

Afin d'équiper efficacement vos tracteurs, nous vous proposons

des [pneus de tracteurs avant](#) ainsi que des [pneus remorques tracteurs](#).

Comment lire la dimension du pneu roue motrice de tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 280/70R20 :

- 280 : largeur de section en millimètres
- 70 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 20 : diamètre de jante en pouces

Caractéristiques des pneus agricoles tracteurs 20 à 24 pouces

Dimension	Type	Plis	Charge	Jante	Pression	Crampon
280/70R20TL	8	116 A8/B	— 1 250 kg W 9	2,4 bar	32 mm	
			à 40 km/h			
300/70R20TL	8	120 A8/B	— 1 400 kg W 9	2,4 bar	33 mm	
			à 40 km/h			
320/70R20TL	8	123 A8/B	— 1 550 kg W 10	2,4 bar	33 mm	
			à 40 km/h			
360/70R20TL	8	129 A8/B	— 1 850 kg W 11	2,4 bar	41 mm	
			à 40 km/h			
380/70R20TL	8	132 A8/B	— 2 000 kg W 12	2,4 bar	42 mm	
			à 40 km/h			
320/70R24TL	8	116 D	— 1 250 kg à W 10	1,6 bar	40 mm	
			65 km/h			
360/70R24TL	8	122 D	— 1 500 kg à W 11	1,6 bar	41 mm	
			65 km/h			
380/70R24TL	8	125 D	— 1 650 kg à W 12	1,6 bar	42 mm	
			65 km/h			

420/70R24TL	8	130 D — 1 900 kg à	W 13	1,6 bar	44 mm
		65 km/h			
480/70R24TL	8	138 D — 2 300 kg à	W 15L	1,6 bar	49 mm
		65 km/h			