

BENNE POUR CHARIOT À TÊTE ROTATIVE Référence : 19730

RESUME

Retrouvez la benne rotative spécialement conçue pour les chariots à tête rotative.

Grâce à ce système de rotation, elle peut être complètement retournée.

Son déversement peut se faire petit à petit, sans vidage complet, brusque et bruyant.

Plusieurs modèles sont disponibles pour répondre à différents besoins en termes de volume (500 à 2 000 L) et de déplacement (avec ou sans roues).

Possibilité de réaliser une [demande de devis](#) pour toute personnalisation.

Les points forts :

- Robuste
- Tête rotative
- Option : roues
- Conforme CE
- Garantie 10 ans

DECLINAISONS

Volume	Roues
500 L	Sans

500 L	Avec
1000 L	Sans
1000 L	Avec
1250 L	Sans
1250 L	Avec
1500 L	Sans
1500 L	Avec
2000 L	Sans
2000 L	Avec

DESCRIPTION

Description de la benne pour chariot à tête rotative

Légère et simple d'utilisation, la benne rotative vient se positionner sur un chariot élévateur à tête rotative afin de pouvoir la vider.

Son système rotatif permet un déversement des déchets plus fluide et moins brusque, puisque la tête peut se tourner petit à petit.

Elle ne nécessite aucun entretien en particulier.

Pour simplifier son déplacement, il est possible d'ajouter en option des roues.

Disponible en plusieurs capacités, de 500 à 2000 L, cette benne pour chariot à tête rotative peut supporter une charge allant jusqu'à 1500 kg.

Sa cuve mécano-soudée garantit une bonne résistance dans le temps.

Vous avez la possibilité de personnaliser cette benne rotative en effectuant une [demande de devis](#).

Optez également pour le [cadre déchets longs industriel](#), la [benne basculante à prise manuscopique](#) et la [benne basculante chariot élévateur sur pivot central](#).

Adaptez vos zones de stockage de déchets par un code couleur en utilisant la [benne industrielle basculante bleue](#), [benne auto basculante pour chariot élévateur jaune](#) ou encore la [benne basculante sur roues marron](#).

Caractéristiques techniques de la benne rotative

Matériaux :

- Cuve : tôle mécano-soudée 2 mm d'épaisseur
- Roues : aluminium avec bandage en polyuréthane

Conforme : CE

Garantie : 10 ans

Option : roues

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux
Sur fourreaux						
500 L	95 kg	1500 kg	L. 1140 x l. 850 x H. 680 mm	L. 1080 x l. 790 x H. 600 mm	430 mm	L. 170 x l. 70 mm
1000 L	130 kg	1500 kg	L. 1160 x l. 1060 x H. 995 mm	L. 1100 x l. 1000 x H. 915 mm	430 mm	L. 170 x l. 70 mm
1250 L	145 kg	1500 kg	L. 1260 x l. 1060 x H. 1140 mm	L. 1200 x l. 1000 x H. 1060 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm
1500 L	155 kg	1500 kg	L. 1460 x l. 1060 x H. 1140 mm	L. 1400 x l. 1000 x H. 1060 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm
2000 L	185 kg	1500 kg	L. 1560 x l. 1210 x H. 1250 mm	L. 1500 x l. 1150 x H. 1170 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm

Sur roues

500 L	110 kg	1200 kg	L. 1140 x l. 850 x H. 850 mm	L. 1080 x l. 790 x H. 600 mm	430 mm	L. 170 x l. 70 mm
1000 L	145 kg	1200 kg	L. 1160 x l. 1060 x H. 1115 mm	L. 1100 x l. 1000 x H. 915 mm	430 mm	L. 170 x l. 70 mm
1250 L	160 kg	1200 kg	L. 1260 x l. 1060 x H. 1260 mm	L. 1200 x l. 1000 x H. 1060 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm
1500 L	170 kg	1200 kg	L. 1460 x l. 1060 x H. 1260 mm	L. 1400 x l. 1000 x H. 1060 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm
2000 L	200 kg	1200 kg	L. 1560 x l. 1210 x H. 1370 mm	L. 1500 x l. 1150 x H. 1170 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm