

CHAR À BRAS CHARGE LÉGÈRE AVEC CUVETTE EN PLASTIQUE Référence : 19748

RESUME

Ce char à bras à 2 roues 200 kg accompagne vos déplacements de charges en vrac, en extérieur comme en intérieur, grâce à sa cuvette en plastique.

Deux contenances de cuvette sont proposées :

- Cuvette de 90 litres, surface utile 632 x 332 mm
- Cuvette de 200 litres, surface utile 750 x 425 mm

Chaque chariot se décline avec 3 types de roues au choix : pneus gonflables, bandage caoutchouc ou mousse polyuréthane increvable, pour une largeur totale comprise entre 581 mm et 682 mm selon le type de roue.

Les points forts :

- Charge admissible de 200 kg
- Moyeu à roulement à rouleaux
- Garantie 10 ans

DECLINAISONS

Capacité	Type de roues
90 L	Gonflables

90 L	Caoutchouc
90 L	Mousse polyuréthane
200 L	Gonflables
200 L	Caoutchouc
200 L	Mousse polyuréthane

DESCRIPTION

Avantage du char à bras avec cuvette en plastique

Ce char à bras avec cuvette en plastique facilite le transport de matériaux en vrac, d'outillage ou de marchandises diverses, en intérieur comme en extérieur. Sa structure en tube, son profilé d'acier soudé et son revêtement époxy bleu RAL 5007 lui assurent une bonne tenue face à un usage régulier.

Reposant sur un seul essieu et 2 roues, l'équipement garde un poids contenu et se manie facilement, y compris à pleine charge.

Le montage s'effectue à l'aide d'un timon à boulonner. Chaque roue tourne sur un moyeu à roulement à rouleaux, pour limiter l'effort de traction sur sol plat comme sur terrain légèrement accidenté.

Retrouvez également le [char à bras charge légère en acier](#), le [char à bras ridelles basses 1 essieu](#) ou encore le [char à bras industriel 4 roues avec plateau et 2 ridelles pleines](#).

Toutes les versions de ce char à bras avec cuvette en plastique conservent la même hauteur totale de 777 mm, quelle que soit la taille de cuvette ou le type de roue choisi.

Il existe deux modèles de cuvette sur ce char à bras :

- La cuvette de 90 litres, 632 x 332 mm, avec une longueur totale de 1401 mm pour le char à bras.
- La cuvette de 200 litres, 750 x 425 mm, avec une

longueur totale de 1566 mm pour le char à bras.

Chaque char à bras offre une capacité de charge de 200 kg.

Les trois types de roues disponibles sont les suivants :

- Roues gonflables (260 x 85 mm) : les pneus gonflables absorbent les irrégularités du sol, pour un roulage souple sur terrain accidenté, gravier ou pavés (à réserver aux surfaces où le risque de crevaison reste limité).
- Roues à bandage caoutchouc (260 x 56 mm) : le bandage plein supprime tout risque de crevaison, une option fiable pour un usage intensif ou un stockage prolongé en extérieur.
- Roues en mousse polyuréthane (260 x 85 mm) : increvables, elles conservent un diamètre proche du pneu gonflable, un compromis entre confort de roulage et absence d'entretien.

Anticipez impérativement le déchargement : les camions de livraison ne disposent pas systématiquement d'un hayon. Prévoyez donc un quai de déchargement ou un chariot élévateur pour réceptionner votre commande.

Ce char à bras à 2 roues 200 kg est fabriqué en Allemagne et est garanti 10 ans.

Pour manier vos charges, Prozon vous propose le [patin rouleur 3 ou 5 galets rotatifs](#), le [rouleur à fût professionnel 60 et 200 L](#) ou le [plateau en plastique roulant charge 250 kg](#).

Découvrez la gamme des [transpalettes manuels robustes professionnels](#).

Caractéristiques du char à bras à 2 roues 200 kg

Charge admissible : 200 kg pour chaque version

Matériau : tube et profilé en acier soudés

Finition : revêtement époxy bleu RAL 5007

Cuvette : plastique rouge, amovible, 90 ou 200 litres

Timon : à boulonner

Moyeu : roulement à rouleaux

Essieu : 1 (2 roues)

Livraison : non monté

Fabrication : Allemagne

Garantie : 10 ans

Type de roue	Contenance	Surface	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
	cuvette	utile	totale	totale	totale	
Pneu gonflable (260 x 85 mm)	90 L	632 x 332 mm	1401 mm	596 mm	777 mm	9,5 kg
Pneu gonflable (260 x 85 mm)	200 L	750 x 425 mm	1566 mm	682 mm	777 mm	17 kg
Bandage caoutchouc (260 x 56 mm)	90 L	632 x 332 mm	1401 mm	581 mm	777 mm	12,8 kg

Bandage caoutchouc (260 x 56 mm)	200 L	750 x 425 mm	1566 mm	668 mm	777 mm	19 kg
Mousse polyuréthane (260 x 85 mm)	90 L	632 x 332 mm	1401 mm	596 mm	777 mm	10,2 kg
Mousse polyuréthane (260 x 85 mm)	200 L	750 x 425 mm	1566 mm	682 mm	777 mm	17,7 kg