

PNEU ROUE AGRAIRE BKT - 34 À 38 POUCES Référence : 19753

RESUME

Le pneu roue agraire BKT est parfait pour équiper les roues motrices de vos tracteurs de forte puissance.

Sa carcasse radiale est idéale pour une excellente traction et un grand confort de roulage.

Le pneu BKT roue motrice est conçu pour porter des charges élevées tout en limitant le tassement du sol.

Il est disponible en 7 dimensions.

Les points forts :

- 34 à 38 pouces
- Excellente traction et grand confort
- Très bonnes qualités d'auto-nettoyage
- Usage champs et route jusqu'à 65 km/h
- Charge admissible de 2 900 à 6 000 kg selon la dimension

DECLINAISONS

Dimension Pneu

480/70R34 149D
480/70R34 155D
520/70R34 148D

480/70R38 145D
580/70R38 155D
620/70R38 170D
650/75R38 169D

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le pneu agricole BKT pour roue motrice ?

Le pneu roue agraire BKT équipera vos machines pour en tirer la productivité maximale.

Sa construction radiale offre une traction remarquable tout en préservant un vrai confort de roulage, jusque sur les trajets routiers.

Ce pneu roue motrice BKT dispose de très bonnes capacités d'auto-nettoyage, qui lui permettent d'enchaîner le travail au champ et le déplacement sur route sans jamais perdre en adhérence.

Ses crampons hauts, compris entre 50 et 58 mm suivant la dimension, assurent un mordant qui dure sur sol travaillé.

Il est fabriqué par BKT, un fabricant réputé pour sa fiabilité et sa qualité.

Le pneu roue agraire BKT se décline en plusieurs dimensions.

Besoin d'un pneu avec dimension spécifique ? Transmettez-nous une [demande de devis](#).

Si vous souhaitez des dimensions plus petites pour vos pneus BKT, choisissez pour le [pneu tracteur RM 20 à 24 pouces](#) et le [pneu tracteur RM 28 à 30 pouces](#).

Retrouvez aussi nos pneus roues motrices d'autres fabricants, comme la gamme [pneu de tracteur roue motrice Vredestein](#) ou de [pneu de tracteur roue motrices apollo tyres](#).

Découvrez toute notre gamme de [pneu pour tracteurs agricoles](#), afin d'équiper optimalement vos engins agricoles.

Comment lire la dimension du pneu roue motrice de tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 480/70R34 :

- 480 : largeur de section en millimètres
- 70 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 34 : diamètre de jante en pouces

Caractéristique du pneu roue motrice BKT agricole

Dimension	Type	Plis	Charge	Jante	Pression	Crampon
480/70R34 (149D)	TL	8	149 D — 3 250 kg à 65 km/h	W 15L	2,4 bar	50 mm
480/70R34 (155D)	TL	8	155 D — 3 875 kg à 65 km/h	W 15L	3,2 bar	50 mm
520/70R34	TL	8	148 D — 3 150 kg à 65 km/h	W 16L	1,6 bar	54 mm
480/70R38	TL	8	145 D — 2 900 kg à 65 km/h	W 15L	1,6 bar	50 mm
580/70R38	TL	8	155 D — 3 875 kg à 65 km/h	W 18L	1,6 bar	58 mm
620/70R38	TL	8	170 D — 6 000 kg à 65 km/h	DW 20B	3,2 bar	58 mm
650/75R38	TL	8	169 D — 5 800 kg à 65 km/h	DW 21B	2,4 bar	58 mm