

PNEU POUR REMORQUE AGRICOLE BKT - 15,3 POUCES Référence : 19766

RESUME

Ce pneu agricole BKT de type diagonal est conçu pour équiper les remorques, presses à paille et autres outils agricoles. Il est adapté aux applications de transport, de labour ou de récolte du foin.

Sa carcasse renforcée et son mélange de gomme spécifique lui confèrent une grande durabilité et une excellente résistance aux coupures et aux chaumes.

Ce pneu pour jante de 15,3 pouces est proposé en deux profils, AW 09 pour un usage polyvalent sur route et hors-route, et AW 702 pour les opérations pénibles.

Plusieurs dimensions sont disponibles pour s'adapter à vos besoins.

Les points forts :

- Capacité de charge élevée
- Grande longévité
- Résistance aux coupures
- Usage polyvalent route/champ

DECLINAISONS

Dimension Pneu

300/80-15.3 141A8 AW09
320/80-15.3 145A8 AW09

10.0/75-15.3 130A8		AW702
11.5/80-15.3 139A8		AW702
11.5/80-15.3 141A8		AW702

DESCRIPTION

Un pneu agricole pour remorque adapté à chaque usage

Ce pneu agricole de marque BKT est conçu pour équiper les remorques, les outils agricoles et les presses à paille. Proposé en plusieurs dimensions pour des jantes de 15,3 pouces, il se décline en deux profils distincts, AW 09 et AW 702, afin de répondre aux exigences spécifiques du transport agricole, du labour ou de la récolte.

Le profil AW09 du pneu remorque agricole, polyvalent sur route et aux champs

Le pneu BKT AW 09 est un pneu diagonal conçu pour une utilisation mixte, tant pour le transport sur route que pour les travaux aux champs comme le labour et la récolte de foin. Sa carcasse renforcée lui confère une capacité de charge élevée et une meilleure longévité. Le mélange de gomme utilisé offre une excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux chaumes.

Le profil AW702 du pneu de remorque, robuste pour les applications intensives

Le modèle BKT AW 702 est un pneu diagonal spécialement développé pour les opérations intensives de travail de la terre et de transport. Il assure une grande durabilité et une résistance élevée aux perforations, aux coupures et aux chaumes. C'est une solution fiable pour les outils agricoles, les remorques et les presses à paille soumis à un usage intensif.

Plusieurs dimensions sont disponibles pour s'adapter à votre matériel : le profil AW 09 est proposé en 300/80-15.3 et

320/80-15.3, tandis que le profil AW 702 est disponible en 10.0/75-15.3 et 11.5/80-15.3.

Il est fabriqué par BKT, une marque connue pour sa fiabilité et la qualité de ses pneus.

Transmettez-nous une [demande de devis](#) si vous souhaitez un pneu avec une dimension spécifique.

Si vous souhaitez des dimensions plus grandes pour vos pneus de remorque BKT, optez pour le [pneu tracteur remorque BKT 17 pouces](#) et le [pneu pour remorque de tracteur 18 pouces BKT](#).

Nous vous proposons aussi une gamme de [pneu remorque Vredestein](#), avec le [pneu agricole pour remorque 22,5 pouces](#).

Retrouvez nos [pneus tracteurs roues avant](#) ainsi que notre gamme [pneu pour tracteur roue motrice](#).

Caractéristiques techniques du pneu agricole remorque

Caractéristique	Pneu 300/80-15.3	Pneu 320/80-15.3	Pneu 10.0/75-15.3	Pneu 11.5/80-15.3 (14PR)	Pneu 11.5/80-15.3 (16PR)
Marque	BKT				
Profil	AW 09		AW 702		
Structure	Diagonale				
Montage	Tubeless (TL)				
Diamètre de jante	15,3 pouces				
Indice de charge/vitesse	141A8	145A8	130A8	139A8	141A8
Indice de robustesse (Plys)	16	16	14	14	16
Diamètre extérieur	860 mm	901 mm	760 mm	844 mm	
Largeur de section	295 mm	309 mm	274 mm	297 mm	
Circonférence de roulement	2520 mm	2640 mm	2213 mm	2473 mm	
Rayon sous charge	376 mm	392 mm	351 mm	370 mm	

Hauteur des crampons	10 mm	11 mm	10,5 mm	10 mm	
Pression recommandée	Non spécifié	4 bar	5,5 bar	4,75 bar	5,4 bar
Poids	23,27 kg	28,36 kg	16,88 kg	22,27 kg	23,26 kg