PROZON

FICHE TECHNIQUE

# PNEU PORTEUR AGRICOLE BKT - 26,5 POUCES
# Référence : 19773

## RESUME

Le pneu porteur BKT FL 630 SUPER est un pneu radial de type Flotation, conçu pour un usage polyvalent sur route et aux champs.

Adapté pour les remorques, les camions-citernes et les épandeurs, il offre une excellente traction et une adhérence optimale, y compris dans les virages.

Sa structure robuste et le dessin de sa bande de roulement assurent une grande durabilité et de hautes capacités d'auto-nettoyage.

Il est spécialement conçu pour minimiser le compactage du sol grâce à ses propriétés de flottaison.

Les points forts :

- Polyvalence route et champ
- Excellente traction
- Protection des sols
- Propriétés autonettoyantes
- Grande durabilité

## DECLINAISONS

| Dimension Pneu |
| --- |
| 600/55R26.5 165D |

| |
|---|
| 600/55R26.5 177D |
| 650/55R26.5 169D |
| 650/65R26.5 174D |
| 650/55R26.5 178D |
| 710/50R26.5 170D |
| 750/45R26.5 170D |
| 750/60R26.5 180D |

DESCRIPTION

# Tout savoir sur le pneu agricole porteur BKT FL 630 SUPER

Le pneu BKT FL 630 SUPER est un pneu radial de type Flotation, conçu pour une utilisation polyvalente aux champs comme sur route. Il est particulièrement adapté pour équiper des remorques, des camions-citernes ou des épandeurs, et peut supporter des vitesses allant jusqu'à 70 km/h sur route.

Sa structure robuste assure une excellente traction et une adhérence optimale, y compris dans les virages. Le dessin de sa bande de roulement offre de hautes capacités de flottaison, ce qui permet de minimiser le compactage du sol, tout en garantissant des propriétés d'auto-nettoyage efficaces.

Ce pneu porteur est disponible en plusieurs dimensions et versions pour s'adapter à vos besoins spécifiques :

- 600/55R26.5 165D (version Steel Belted)
- 600/55R26.5 177D (version HD)
- 650/55R26.5 169D (version Standard)
- 650/65R26.5 174D (version Standard)
- 650/55R26.5 178D (version HD)
- 710/50R26.5 170D (version Standard)

- 750/45R26.5 170D (version Standard)
- 750/60R26.5 180D (version Standard)

Le pneu porteur agricole est conçu par BKT, un fabricant expert dans le pneumatique, proposant des pneus fiables et durables.

Vous recherchez un pneu avec une dimension spécifique ? Transmettez-nous une demande de devis.

Vous souhaitez d'autres dimensions pour vos pneus porteurs agricoles ? Optez pour le pneu porteur pour tracteur 22,5 pouces ou le bkt pneu agricole porteur 30,5".

Découvrez également sur notre site nos pneus pour tracteurs roues motrices ainsi que nos pneus tracteurs roues avant.

## Comment lire la dimension du pneu porteur de tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 600/55R26.5 165D :

- 600 : largeur de section en millimètres
- 55 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 26.5 : diamètre de jante en pouces
- 165D : Indice de charge / vitesse

## Caractéristiques techniques du pneu porteur pour tracteur BKT

| Caractéristique | 600/55R26.5 165D | 600/55R26.5 177D | 650/55R26.5 169D | 650/65R26.5 174D | 650/55R26.5 178D |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Version | Steel Belted | HD | Standard | Standard | HD |
| Indice de charge / vitesse | 165 D | 177 D | 169 D | 174 D | 178 D |
| Diamètre | 1333 mm | 1333 mm | 1389 mm | 1519 mm | 1389 mm |
| Largeur de section | 611 mm | 611 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Rayon sous charge | 606 mm | 604 mm | 627 mm | 684 mm | 628 mm |
| Circonférence de roulement | 4078 mm | 4104 mm | 4258 mm | 4653 mm | 4292 mm |
| Hauteur de crampon | 24,5 mm | | | | |
| Pression max. | 4 bar | 6 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
| Jante recommandée | AG20.00 | | | | |
| Structure | Radiale (R) | | | | |
| Type | Tubeless (TL) | | | | |
| Poids | 139,04 kg | 145,69 kg | 152,11 kg | 170 kg | 156,97 kg |

| Caractéristique | 710/50R26.5 170D | 750/45R26.5 170D | 750/60R26.5 180D |
|---|---|---|---|
| Version | Standard | Standard | Standard |
| Indice de charge / vitesse | 170 D | 170 D | 180 D |
| Diamètre | 1383 mm | 1349 mm | 1574 mm |
| Largeur de section | 727 mm | 754 mm | 754 mm |
| Rayon sous charge | 626 mm | 606 mm | 694 mm |
| Circonférence de roulement | 4237 mm | 4147 mm | 4800 mm |
| Hauteur de crampon | 24,5 mm | 25,5 mm | |
| Pression max. | 4 bar | Non spécifié | 4 bar |
| Jante recommandée | AG24.00 | | |
| Structure | Radiale (R) | | |
| Type | Tubeless (TL) | | |
| Poids | 161,72 kg | 168,87 kg | 212 kg |