

### PNEU PORTEUR POUR TRACTEUR BKT - 30,5 POUCES Référence : 19774

---

#### RESUME

Le pneu porteur BKT FL 630 SUPER est un pneu radial conçu pour équiper vos engins agricoles comme les remorques, les épandeurs ou les camions-citernes.

Sa structure résistante et le dessin de sa bande de roulement lui confèrent une excellente traction et une adhérence optimale, que ce soit sur route ou dans les champs.

Il assure une protection des sols grâce à ses propriétés de flottaison qui limitent le compactage.

Ce pneu pour jante de 30,5 pouces est disponible en plusieurs dimensions : 650/65 R 30.5, 750/60 R 30.5 et 850/50 R 30.5.

#### Les points forts :

- Polyvalence route/champ
- Excellente traction
- Protection des sols
- Grande durabilité

---

#### DECLINAISONS

##### Dimension Pneu

|                  |
|------------------|
| 650/65R30.5 176D |
| 750/60R30.5 181D |

850/50R30.5 182D

## DESCRIPTION

### Tout savoir sur le pneu porteur agricole

Le BKT FL 630 SUPER est un pneu Flotation de type radial, conçu pour une utilisation polyvalente sur route et aux champs. Il est particulièrement adapté pour équiper des engins agricoles tels que les remorques, les camions-citernes ou les épandeurs.

Sa structure robuste lui confère une excellente traction et une adhérence optimale, y compris dans les virages ou lors des manœuvres. La bande de roulement spécifique assure une très bonne flottaison, ce qui permet de limiter le compactage du sol et de préserver les cultures. Ce pneu offre également des capacités d'auto-nettoyage remarquables et peut atteindre une vitesse de 70 km/h sur route.

Ce pneu porteur pour tracteur est proposé en plusieurs déclinaisons pour un diamètre de jante de 30,5 pouces. Vous avez le choix entre les dimensions suivantes : 650/65R30.5 176D, 750/60R30.5 181D et 850/50R30.5 182D.

Fabriqué par BKT, un fabricant reconnu pour son expertise et son savoir-faire.

Vous ne trouvez pas la dimension adaptée pour votre pneu ? Transmettez-nous une [demande de devis](#).

Si vous souhaitez des dimensions plus grandes pour vos pneus de fenaison, optez pour le [pneu bkt porteur 26,5 pouces](#) et le [pneu porteur agricole BKT 22,5"](#).

Retrouvez également sur notre site toute notre gamme de [pneu tracteur agricole](#).

### Comment lire la dimension du pneu porteur de

### tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 650/65R30.5 176D :

- 650 : largeur de section en millimètres
- 65 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 30.5 : diamètre de jante en pouces
- 176D : Indice de charge / vitesse

### Caractéristiques techniques du bkt pneu agricole porteur

| Caractéristique            | 650/65R30.5<br>176D | 750/60R30.5<br>181D | 850/50R30.5<br>182D |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Marque                     | BKT                 |                     |                     |
| Profil                     | FL 630 SUPER        |                     |                     |
| Structure                  | Radiale             |                     |                     |
| Type                       | TL (Tubeless)       |                     |                     |
| Version                    | Standard            |                     |                     |
| Indice de charge/vitesse   | 176 D               | 181 D               | 182 D               |
| Diamètre de la jante       | 30,5 pouces         |                     |                     |
| Jante recommandée          | AG 20.00            | AG 24.00            | AG 28.00            |
| Largeur du pneu            | 650 mm              | 750 mm              | 850 mm              |
| Hauteur du flanc           | 65 %                | 60 %                | 50 %                |
| Diamètre extérieur         | 1621 mm             | 1675 mm             | 1625 mm             |
| Largeur de section mesurée | 645 mm              | 754 mm              | 860 mm              |
| Rayon sous charge          | 734 mm              | 746 mm              | 722 mm              |

|                            |           |         |           |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|
| Circonférence de roulement | 4976 mm   | 5115 mm | 4895 mm   |
| Hauteur des crampons       | 24,5 mm   | 25,5 mm | 25,5 mm   |
| Poids                      | 186,33 kg | 237 kg  | 256,55 kg |