

CHAR À BRAS CHARGE LÉGÈRE 2 ROUES RIDELLES HAUTES Référence : 19778

RESUME

Le char à bras 1 essieu charge légère permet de transporter des charges moyennes et volumineuses, en intérieur comme en extérieur grâce à son plateau hydrofuge et son timon, pour les professionnels de l'industrie.

Il se décline en trois formats de plateau :

- Surface utile de 795 x 445 mm
- Surface utile de 845 x 545 mm
- Surface utile de 1145 x 545 mm

Sur chacun des formats, ce char à bras 2 roues ridelles hautes est proposé avec 3 types de roues au choix : pneu gonflable, bandage caoutchouc ou mousse polyuréthane increvable.

Les points forts :

- Jusqu'à 400 kg de charge admissible
- Ridelles tubulaires hautes de 250 mm
- Garantie 10 ans

DECLINAISONS

Type de roues	Dimensions plateau
Gonflables	795 x 445 mm

Caoutchouc	795 x 445 mm
Mousse polyuréthane	795 x 445 mm
Gonflables	845 x 545 mm
Caoutchouc	845 x 545 mm
Mousse polyuréthane	845 x 545 mm
Gonflables	1145 x 545 mm
Caoutchouc	1145 x 545 mm
Mousse polyuréthane	1145 x 545 mm

DESCRIPTION

Avantage du char à bras 2 roues ridelles hautes

Ses ridelles tubulaires de 250 mm de haut distinguent ce modèle d'un char à bras classique. Elles retiennent un chargement plus volumineux et empêchent les objets de glisser sur les côtés.

L'ensemble, en tube et profilé d'acier soudés avec revêtement époxy bleu RAL 5007, est taillé pour un usage professionnel quotidien.

Avec un essieu et deux roues, l'appareil reste maniable et facile à transporter. Le timon, fixé par boulonnage, est équipé d'un revêtement souple au niveau de la poignée.

Prozon vous propose également le [char à bras ridelles basses charge légère](#), le [char à bras 4 ridelles pleines avec timon](#) ou encore le [char à bras charge légère avec plateau 4 roues](#).

Résistant à l'humidité, le plateau en contreplaqué hydrofuge permet aussi bien un stockage sous abri qu'une utilisation régulière en extérieur.

Ce char à bras 2 roues ridelles hautes se décline en 3 dimensions de plateaux :

- 795 x 445 mm : longueur totale de 1476 mm, charge admissible de 300 kg, hauteur de 730 mm.
- 845 x 545 mm : longueur totale de 1526 mm, charge

admissible de 400 kg, hauteur de 801 mm.

- 1145 x 545 mm : longueur totale de 1826 mm, charge admissible de 400 kg, hauteur de 801 mm.

Le choix du type de roues se fait selon le sol rencontré et la tolérance à la crevaison :

- Pneu gonflable (260 x 85 mm ou 400 x 100 mm) : filtre les irrégularités du terrain pour un déplacement en douceur, au prix d'une vigilance sur les objets pointus au sol.
- Bandage caoutchouc (260 x 56 mm ou 400 x 74 mm) : la gomme pleine ne craint aucune crevaison, un choix pertinent pour un usage intensif sans surveillance régulière.
- Mousse polyuréthane (260 x 85 mm ou 400 x 100 mm) : increvable comme le bandage caoutchouc, elle garde un profil proche du pneu gonflable et un roulage tout aussi souple.

Il est important d'anticiper le déchargement : tous les camions de livraison ne sont pas équipés d'un hayon. Pensez donc à prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement pour réceptionner votre commande.

Fabriqué en Allemagne, ce char à bras 1 essieu charge légère bénéficie d'une garantie de 10 ans.

Pour le déplacement de vos charges en atelier, découvrez la [desserte d'atelier 2 plateaux en tôle](#), la [desserte d'atelier 3 plateaux en acier](#), la [desserte d'atelier 3 modèles 200 kg](#).

Caractéristiques du char à bras 1 essieu charge légère

Charge admissible :

- 300 kg pour le plateau 795 x 445 mm
- 400 kg pour les plateaux 845 x 545 mm et 1145 x 545 mm

Matériau : tube et profilé en acier soudés

Finition : revêtement époxy bleu RAL 5007

Plateau : contreplaqué hydrofuge

Ridelles : tubulaires hautes de 250 mm

Timon : boulonné, revêtement souple

Moyeu : roulement à rouleaux

Essieu : 1 (2 roues)

Livraison : non monté

Fabrication : Allemagne

Garantie : 10 ans

Type de roue	Taille du plateau	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Charge admissible	Poids
Pneu gonflable (260 x 85 mm)	795 x 445 mm	1476 mm	691 mm	730 mm	300 kg	18 kg
Pneu gonflable (400 x 100 mm)	845 x 545 mm	1526 mm	832 mm	801 mm	400 kg	22 kg

Pneu gonflable (400 x 100 mm)	1145 x 1826 mm	832 mm	801 mm	400 kg	25 kg
Bandage caoutchouc (260 x 56 mm)	795 x 1476 mm	691 mm	730 mm	300 kg	20,3 kg
Bandage caoutchouc (400 x 74 mm)	845 x 1526 mm	832 mm	801 mm	400 kg	31,7 kg
Bandage caoutchouc (400 x 74 mm)	1145 x 1826 mm	832 mm	801 mm	400 kg	34,7 kg
Mousse polyuréthane (260 x 85 mm)	795 x 1476 mm	691 mm	730 mm	300 kg	18,7 kg
Mousse polyuréthane (400 x 100 mm)	845 x 1526 mm	832 mm	801 mm	400 kg	22 kg
Mousse polyuréthane (400 x 100 mm)	1145 x 1826 mm	832 mm	801 mm	400 kg	25 kg