PROZON

FICHE TECHNIQUE

AMPOULE LED ECLAIRAGE PUBLIC E40 IP65 - 50W
Référence : 19784

RESUME

Cette ampoule LED pour éclairage public de 50W, avec un culot E40, est conçue pour remplacer les anciennes lampes dans les luminaires ouverts. Elle délivre un éclairage puissant de 5500 lumens sur un angle de 360°, assurant une large diffusion de la lumière. Adaptée à un usage extérieur, elle possède un indice de protection IP65 la protégeant des intempéries et une résistance aux chocs IK06. Avec une durée de vie de 50 000 heures et un branchement direct au secteur, elle est idéale pour les voies publiques, les parkings et les entrepôts.

Les points forts :

- Éclairage public puissant
- Haute protection IP65
- Très longue durée
- Lumière à 360°

DESCRIPTION

Présentation de l'ampoule LED pour éclairage public E40

Cette ampoule LED E40 de 50 W est spécifiquement conçue pour l'éclairage public. Elle remplace efficacement les

anciennes lampes dans les luminaires ouverts, offrant une solution performante et à haut rendement. Sa forme allongée assure une distribution plus efficace de la lumière.

Avec une puissance lumineuse de 5500 lumens et un angle de faisceau de 360°, cette ampoule garantit un éclairage large et homogène. La source lumineuse Epistar et son indice de rendu des couleurs (IRC) de 80 assurent une restitution fidèle des couleurs. Elle diffuse une lumière de couleur blanc naturel (4000/4500 K), idéale pour les voiries, parkings, entrepôts ou ateliers.

Fabriquée à partir de matériaux de qualité, cette ampoule led pour éclairage public est conçue pour durer. Son indice de protection IP65 la rend totalement étanche à la poussière et la protège contre les jets d'eau, assurant un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions climatiques. Elle dispose également d'un indice de résistance aux chocs IK06.

Découvrez notre ampoule LED éclairage public E40 50 W ainsi que le modèle E40 54 W, mais aussi les autres références d'ampoules de voirie.

Explorez notre gamme complète d'ampoules LED pour éclairage public, notamment notre ampoule LED éclairage public E40 80 W ainsi que le modèle E40 54 W.

Installation de votre ampoule d'éclairage public

Pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé, cette ampoule doit être installée dans un luminaire ouvert. L'installation est simplifiée grâce à son fonctionnement direct sur secteur (85-265V AC), qui ne nécessite aucune alimentation auxiliaire. Il est conseillé de retirer l'ancienne installation avant de procéder au branchement.

Retrouvez notre ampoule LED éclairage public E27 36 W et notre version E27 27 W.

Associez l'ampoule avec notre sélection de candélabres.

Caractéristiques techniques de l'ampoule LED E40 50W

Caractéristique	Valeur
Puissance	50 W
Culot	E40
Tension d'alimentation	85-265V AC
Fréquence	50-60 Hz
Luminosité	5500 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Température de couleur	Blanc Naturel (4000-4500 K)
Angle de faisceau	360°
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	80
Indice de Protection	IP65
Indice de Résistance	IK06
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions (Ø x L)	93 x 267 mm
Source lumineuse	Epistar
Matériau du diffuseur	PVC Transparent
Facteur de puissance	0,97
Température de fonctionnement	-20°C à +45°C
Certifications	CE, RoHS, TUV
Garantie	3 ans